

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty strażackie

05

01

000

5

Buty specjalne strażackie wsuwane Brandbull model 005 PL (skóra tłoczona)

05

01

001

Buty strażackie BRANDBULL 005 z nowym rozwiązaniem IBISAFE®-wkładką podeszwową z kevlaru®. Zastosowana wkładka nie zawiera metalu zapewnia lekkość, giętkość i elastyczność obuwia. Buty BRANDBULL wsuwane, zapewniają ochronę, wygodę i komfort noszenia. Wykonane zostały z materiałów wysokiej jakości. Spełniają wymagania normy EN 15090



Buty specjalne strażackie z podwójnym systemem zapięć Brandbull model 006 PL skóra tłoczona (zamek i sznurowadła)

05

01

002

Najnowsze buty strażackie BRANDBULL model 006 PL zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i komfort noszenia. Spełniają wymagania nowej normy EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2.



Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model 005 i 006

- buty wsuwane
- zapewniają ochronę charakterystyczną dla 3 stopnia odporności termicznej H/3
- wykonane z czarnej skóry hydrofobowej impregnowanej, o grubości od 2,0 do 2,2 mm, żaroodpornej, a także wodoodpornej przez okres 180 min.
- posiadają stalowe wzmocnienie noska buta odporne na uderzenie i przebicie
- taśmy odbłaskowe 3M w kolorze żółtym
- dodatkowa plastikowa ochrona kostek, wyściółka w okolicach kostek
- miękki kołnierz w górnej części buta
- buty są dostępne w rozmiarach 37-48 (numeracja francuska)

Rozwiązania zastosowane przy konstrukcji butów

- TE-POR® - membrana oddychająca i wodoodporna ułatwiająca odprowadzanie potu na zewnątrz buta, poprawiająca parametry higieniczne, zabezpieczająca przed przemakaniem,

- NITRIL® - podeszwa wykonana ze specjalnego kauczuku, dzięki czemu jest ergonomiczna, antystatyczna chroniąca przed mrozem i wysokimi temperaturami, kwaso i olejoodporna, antypoślizgowa, łatwa w utrzymaniu czystości
- IBISAFE® - , wkładka podeszwowa z kevlaru®-u zastępująca dotychczasową wkładkę stalową, lżejsza od stali, doskonale izolująca termicznie posiada wysoką giętkość i elastyczność

Wymagania

- norma EN 15090:2012 dla obuwia strażackiego typu 2
- Certyfikat zgodności CE nr 24212322/OE wydany przez jednostkę nr 0498 tj. RICOTEST
- Świadectwo dopuszczenia nr 1333/2012 wydane przez jednostkę nr 1438 CNBOP w Józefowie.

Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model 005 (skóra gładka)

05

01

003

Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model 006 (skóra gładka)

05

01

004

Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model BB 006 PL-N (skóra tłoczona)

05

01

005



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty specjalne strażackie Brandbull Premium model BB 006 PL-N (skóra gładka)

05

01

006

5



Buty specjalne CASER czarne, czerwono-czarne

Buty specjalne CASER na zawody i dla MDP:

- wykonane z naturalnej skóry z impregnatem podwyższającym ich wodoszczelność oraz odporność na zarysowania i zginanie,
- kołnierz buta posiada powłokę teflonową, z wzmocnieniem pianką 10 mm,
- wewnętrzna podszewka buta - wyściółka wykonana jest z trzech warstw, w tym materiału Cambrelle podnoszącego właściwości higieniczne,

- wkładka podeszwowa jest wyjmowana i wymienna,
- nosek buta posiada wzmocnienie z tworzywa termoplastycznego,
- w tylnej części buta znajduje się wkładka - zapiętek, wykonana z tworzywa termoplastycznego chroniąca piętę,
- podeszwa wykonana jest z tworzywa gumowego, odpornego na oleje, antystatyczna, z profilem antypoślizgowym.

Buty specjalne Caster czarne

05

01

007

Buty specjalne Caster czerwono-czarne

05

01

008



Buty strażackie specjalne 5526-0 S3 MB - z membraną (rozm. 36-50)

05

01

009

- obuwie specjalne, wyposażone w podwójny system zapinania typu C,
- sznurowane z systemem wiązań i zamków błyskawicznych,
- podeszwy z olejoodpornej i żaroodpornej gumy,
- podeszwy antypoślizgowe, odporne na działanie rozpuszczalników, olejów i kwasów,
- obuwie posiada stalowe podnoski zabezpieczające palce przed urazami oraz stalową wkładkę zabezpieczającą stopę przed przebicciem,
- obuwie nie posiada oznakowania taśmami ostrzegawczymi,
- metalowe elementy składowe są nierdzewne (oczka, zamki, haki, nity itp.).



Buty strażackie specjalne 5526-0 S3 (rozm. 36-50)

05

01

010



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty strażackie Fire guard boot model 9081/GA-C rozmiar od 36 do 49

05

01

011

5

Wewnętrzna podszewka wykonana z tkaniny wielowarstwowej Gore-Tex, licowana - wodoodporna skóra bydlęca oraz podeszwa wykonana z gumy nitrylowej, z poduszką powietrzną w dolnej części. Podeszwa zewnętrzna to podwójna podeszwa gumowa wykonana z antystatycznej gumy nitrylowej, odporna na olej i benzynę, antypoślizgowa, nieścierająca się, odporna na wysoką i niską temperaturę. Tłumi także drgania. Osłona przednia z aluminium, dzięki czemu buty odporne na uderzenia do 200 J. Zapięcia - kombinacja zamkowo-sznurowadłowa Jolly.

Odzież posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Odporność temperaturowa podeszwy 400 °C. Masa ok. 2,4 kg.

Wysokość (w zależności od rozmiaru) ok. 30 cm. Dostępne rozmiary 36-49.



Buty specjalne z podwójnym systemem zapinania wz 801

05

01

012

Cholewka: wierzch obuwia: skóra bydlęca żaroodporna, wodoodporna czarna z wstawkami w kolorze żółtym i odblaskowym, wyposażona w zamek błyskawiczny z systemem sznurowania oraz metalowy podnosek. Podszewka: materiał włókienniczy podklejony paro-przepuszczalną membraną na nośniku z dzianiny syntetycznej. Podeszwy: mieszanka gumowa, antystatyczna z wielowarstwową wkładką z tkaniny poliestrowej zabezpieczającą stopę przed przebicciem, odporne na oleje, benzynę, kwasy oraz kontakt z gorącym podłożem.

Właściwości ochronne i użytkowe obuwia:

- wodoodporne i żaroodporne
- spełnia wymaganie izolacji od ciepła – 3 poziom odporności termicznej
- spełnia wymagania izolacji od zimna
- chroni palce przed uderzeniem z energią 200J, podczas ściskania z siłą 15kN
- chroni stopy przed przekłuciem z siłą 1100N
- spełnia wymaganie absorpcji energii w części pięty
- posiada właściwości antyelektrostatyczne

Certyfikat Oceny Typu WE nr IPS-1439-1/2012 (zgodnie z normą: PN-EN 15090:2008). Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 1189/2012 z dn. 8.02.2012



Buty Komfort Plus bez membrany

05

01

013

- niższa cholewka
- opcjonalnie wewnętrzna membrana klimatyczna dla 100% zabezpieczenia przed wilgocią i odpowiedniej cyrkulacji powietrza
- żaroodporne szycia
- skórzana wypustka do wciągania
- podwójny system zapięcia buta
- podeszwa antypoślizgowa chroniąca także przed porażeniem prądem do 1 kV
- metalowa wkładka zabezpieczająca przed przekłuciem
- stalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP, Certyfikat CE, zgodne z PN-EN 15090:2012



Buty Komfort Plus z membraną YUMA

05

01

014

- niższa cholewka
- najwyższej jakości skóra
- wewnętrzna membrana klimatyczna dla 100% zabezpieczenia przed wilgocią i odpowiedniej cyrkulacji powietrza
- żaroodporne szycia
- skórzana wypustka do wciągania
- podwójny system zapięcia buta
- podeszwa antypoślizgowa chroniąca także przed porażeniem prądem do 1 kV
- metalowa wkładka zabezpieczająca przed przekłuciem
- stalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem
- Świadectwo dopuszczenia CNBOP. Certyfikat CE. Zgodne z PN-EN 15090:2012



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty Proline Plus z membraną YUMA

05

01

015

5

- wykonane z najwyższej jakości skóry,
- opcjonalnie wewnętrzna membrana klimatyczna na całej długości buta dla 100% zabezpieczenia przed wilgocią i odpowiedniej cyrkulacji powietrza
- specjalny elastyczny przegub - amortyzator ścięgna Achillesa
- podwójny system zapięcia buta, dodatkowa ochrona sznurowadeł
- otwory wentylacyjne dla regulacji wilgotności
- żaroodporne szycia, skórzana wypustka do wciągania
- podeszwa antypoślizgowa chroniąca także przed porażeniem prądem do 1 kV
- metalowa wkładka zabezpieczająca przed przekłuciem
- stalowy podnosek chroniący palce przed zgnieceniem
- dodatkowa ochrona okolicy kostki przez urazem

Świadectwo dopuszczenia CNBOP. Certyfikat CE. Zgodne z PN-EN 15090:2012



Buty specjalne strażackie PRIMUS 21 art. 33323

05

01

016

- 21 cm czarna wodoodporna i ognioodporna cholewa (wytrzymałość buta w temperaturze 250° przez 40 min) bez szwów bocznych, wykonana ze skór licowych wysokiej jakości,
- niski ciężar buta 1,13 kg,
- czerwone, podwójnie stębnowane, gładkie i żaroodporne szycia,
- wewnętrzna wyściółka – aktywna w oddychaniu membrana klimatyczna SYMPATEX,
- wzmocnione usztywnienia wokół kostki,
- gumowa podeszwa poliuretanowa, antyelektrostatyczna z profilem antypoślizgowym, odporna na oleje, benzynę i kwasy, posiadająca tzw. bieżnik samoczyszczący,
- podwójny system zapięcia buta: rozdzielczy zamek błyskawiczny,
- metalowe, antykorozyjne podnoski firmy ESJOT,
- metalowa wkładka podpodeszwy chroniąca przed przekłuciami od podłoża, odporna na korozję
- wewnętrzna anatomicznie formowana wkładka perforowana do odprowadzania potu, górną część wkładki stanowi materiał Cambrelle, dolną część - folia aluminiowa, która dodatkowo chroni stopę przed wysokimi temperaturami przenikającymi od podeszwy,

- srebrne taśmy odbłaskowe umieszczone z tyłu, z boku i w zamku błyskawicznym buta,
- szerokość podeszwy 10 (na życzenie również 12) umożliwiająca dobrą przyczepność do podłoża,
- zwiększona możliwość ruchu w obrębie pięty, ochrona ścięgna Achillesa przed uciskiem,

Rozmiary 36-48 (rozmiary specjalne: 48-50) wg francuskiej numeracji.

Zgodnie z normą EN 345 – 2, certyfikat CE nr BP 60002428 0001 wydany przez Jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Product Safety GmbH oraz certyfikat CNBOP.



Buty specjalne strażackie wz. 428

05

01

017

- wierzchy trzewików wykonane są ze skór bydlęcych żaroodpornych i wodoodpornych o bardzo dużej odporności na wysoką temperaturę a także na kontakt z wodą,
- zastosowanie tkaniny typu SYMPATEX lub TEPOR z membraną półprzepuszczalną pozwala odprowadzać wilgoć na zewnątrz obuwia,
- nitro kauczukowe spody odporne na wysokie temperatury, oleje smary, rozpuszczalniki,
- metalowe podnoski oraz metalowe wkładki podeszew,
- spody butów o właściwościach przeciwpoślizgowych i antyelektrostatycznych,
- charakteryzują się zdolnością odprowadzania ładunków elektrostatyczności statycznej,
- na cholewkach naszyte są paski taśmy fluorescencyjnej
- podwójny system zapinania trzewików (sznurowadła i zamek błyskawiczny),
- certyfikat zgodności CNBOP z normą PN-EN 345-2
- podnoski metalowe wytrzymałe na uderzenia z energią do 200 J
- w spodach obuwia wzmocnienie metalowe odporne na przebicia z siłą do 1100 N.



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty specjalne strażackie wz. 528

05

01

018

5

Certyfikat oceny typu WE nr IPS-1439-12/2007 (zgodnie z PN-EN 15090:2008)
Świadectwo Dopuszczenia CNBOP nr 0030/2007 z dnia 22.11.2007r

- wierzchy: skóra bydlęca żaro- i wodoodporna (skóra nie pali się i nie żarzy),
- podszewki: tkanina typu SYMPATEX lub TEPOR z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną,
- F2A – obuwie dla strażaków, typu 2 z podnoskami stalowymi odpornymi na uderzenie z energią 200J i z ochroną przed przekłuciem z siłą 1100N, posiadające właściwości antyelektrostatyczne,
- HI3 – trzeci poziom odporności termicznej,
- podwójny system zapinania (sznurowadła + zamek błyskawiczny),
- spody: gumowe żaroodporne, olejoodporne, odporne na słabe kwasy i zasady,
- system montażu: klejony.



Buty specjalne wsuwane wz 766

05

01

019

Wierzchy: naturalna skóra bydlęca żaro- i wodoodporna.

Podszewka: skóra naturalna podszewkowa.

Podnoski: stalowe, wytrzymałe na uderzenia z energią do 200J.

Wkładki: metalowe, odporne na przebicia.

Spody: gumowe z antyprzebiciową wkładką z tkaniny poliestrowej, olejoodporne, odporne na kwasy i zasady.

System montażu: klejony.

Numeracja: 24-32, pełne numery i półnumery.



Buty specjalne strażackie trzewiki opinacze wz 011

05

01

020

Buty do munduru galowego z przeznaczeniem dla poczty sztandarowej lub kompani honorowej.

Buty sznurowane z opinaczem na dwie klamry.

Wierzch butów wykonany ze skóry bydlęcej, podeszwy - z wysokiej jakości gumy, odporne na ścieranie, olej, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne, antypoślizgowe.

System montażu: przesywano - klejono - dublowany,

numeracja: metryczna 25 - 31 całe numery i półnumery.



Buty kadry dowódczo-sztabowej wz 486/SP

05

01

021

Wierzchy: bukat bydlęcy wodoodporny

Podszewka: skóra podszewkowa bydlęca

Spody: gumowe, olejoodporne typu „WIBRAM”

System montażu: przesywano-klejono-dublowany, gwoździowany

Numeracja: 23-32 (pełne numery i półnumery)



Buty kadry dowódczo-sztabowej wz 486/SP/J

05

01

022

Wierzch – skóra bydlęca w kolorze czarnym, język i kołnierz - skóra świnińska.

Podszewka – włóknina Cambrella, zapiętek - włóknina zapiętkowa.

Wyściółka – włóknina ocieplająca z aluminium, plastikowa kratka.

Podpodeszwa – materiał podpodeszwy na bazie celulozy.

Podeszwa – guma + PU.

System montażu – bezpośredni wtrysk.

rozmiary: 24,24,5 ,25 ,26, 26,5 27, 27,5, 28 ,28,5, 29, 30 ,30,5, 31 .



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty półsaperki strażackie wz 521

Wierzchy: skóra bydlęca wodoodporna
 Podszewka: tkanina obuwnicza podszewkowa
 Spody: gumowe, olejoodporne typu "WIBRAM"
 System montażu: przeszywano-klejono-dublowany, gwoździowany
 Numeracja: 23-32 pełne numery i półnumery

05

01

023

5



Buty półbuty służbowe wz 618

Wierzchy: skóra naturalna bydlęca
 Podszewka: skóra naturalna podszewkowa
 Spody: kauczuk termoplastyczny TR
 System montażu: klejony

05

01

024



Buty półbuty wyjściowo-galowe wz 809

Wierzchy: skóra naturalna bydlęca
 Podszewka: skóra naturalna podszewkowa
 Spody: PCV
 System montażu: klejony
 Numeracja: 24-32 pełne numery i półnumery

05

01

025



Buty botki męskie wz 873

Wierzchy: skóra naturalna bydlęca, wodoodporna
 Podszewka: tkanina ocieplająca
 Spody: termokauczuk
 System montażu: klejony

05

01

026



Buty półbuty koszarowe wz 836

Wierzchy: skóra naturalna bydlęca, wodoodporna
 Podszewka: trójwarstwowa dzianina poliamidowa
 Spody: termokauczuk (TR)
 System montażu: klejony

05

01

027



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty strażackie gumowe z wkładami ocieplanymi STRAŻAK (żółto-czarne) art. 01

05

01

028

5

Obuwie to zapobiega przesiąkaniu wody i wilgoci do wnętrza. Dodatkowo obuwie to zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

Wypożyczone jest w wymienne wkłady termoizolacyjne wykonane z filcu odporne-go na zapalenia powierzchni ART. 012. Obuwie to chroni przed:

- porażeniem prądem elektrycznym o napięciu do 1 kV (obuwie spełniające wy-magania dla klasy 0), płomieniami i promieniowaniem cieplnym HI3
- kontaktem z gorącym podłożem, poślizgiem SRC, olejami, wodą i wilgocią
- uderzeniem z energią do 200 J i zgnieceniem z siłą do 15 kN (palce stóp)
- przekłuciem z siłą do 1100 N (stopy)

Zgodne z: PN-EN 15090:2012 F2I, HI3, CI, SRC; PN-EN 50321:2002 Klasa 0
Posiada certyfikat oceny typu WE nr IPS-1439-6/2011 wydanie 2 z 20.02.2013 roku wydany przez Instytut Przemysłu Skózanego - Ośrodek Certyfikacji.



Buty taktyczne GROM art. 070 Zefir Lux

05

01

029

Buty wykonane są w całości z wysokiej jakości naturalnej skóry licowej, co zapew-nia doskonałą oddychalność.

Buty nie posiadają membrany, dzięki czemu noga będzie się mniej pocić przy do-datnich temperaturach zewnętrznych. Wodoodporne. Bieżnikowana podeszwa jest olejoodporna, antypoślizgowa klasy SRC oraz spełnia normy:

- SRA: odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem lau-rylosiarczanu sodu (silny detergent)
- SRB: odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.

Buty wyposażono w żelową wkładkę ASO oraz obszar amortyzujący piętę.

Kolor: czarny. Sznurowanie: 2x 8 zaczepów.



Buty trzewiki KDS wz. 633

05

01

030

wierzchy: naturalna skóra bydlęca wodoodporna

podszewka: skóra podszewkowa bydlęca

spody: kauczuk termoplastyczny typu Casablanca

system montażu: klejony



Buty półsaperki nieocieplane wz. 689

05

01

031

Buty polecane do pocztów sztandarowych. Półsaerki wykonane ze skóry, zapina-ne na dwie klamry w kolorze czarnym.

Wierzchy: skóra bydlęca wodoodporna

Spody: gumowe, olejoodporne typu „WIBRAM”. System montażu: przesywano- -klejono-dublowany. Numeracja: 25 - 31



Buty półsaperki ocieplane wz. 663

05

01

032

- wierzchy - naturalna skóra bydlęca, gładka, czarna

- wyściółka - wyjmowana, z włókniny wyściółkowej o wysokiej higroskopijności

- spody - gumowe, olejoodporne typu SALUT, odporne na pękanie, przecięcia, ścieranie, odporne na poślizg - SRA

- system montażu - przesywano - dublowano- klejony

- numeracja - 25-31 pełne numery



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty półbuty służbowe PSP wz. 715

05

01

033

5

Obuwie zatwierdzone przez KG PSP.

Wykonanie:

- wierzchy z bukatów wodoodpornych
- podszewka ze skór naturalnych
- lekkie i elastyczne spody z pcv

Rozmiary: numeracja metryczna 24 – 30, pełne numery i półnumery



Buty półbuty koszarowe PSP wz. 982

05

01

034

Półbuty skórzane typu miejskiego / koszarowego bez podnoska ochronnego.

- Wierzchy wykonane z naturalnych skór bydlęcych w kolorze czarnym.
- Podszewka z dwiń podszewkowej bydlęcej.
- Spody termoplastyczny kauczek.
- System montaż: klejony.
- Shock Absorber - absorpcja energii w pięcie.
- Rozmiary 36 - 48



Buty półbuty wyjściowe PSP wz 705

05

01

035

- wierzchy: naturalna skóra bydlęca;
- podszewka: skóra podszewkowa świńska;
- spody: kauczek termoplastyczny typu MIKE;
- system montaż: klejony
- numeracja: 37-48;



Buty botki ocieplane art. 560 (do wyczerpania zapasów)

05

01

036

- Wierzchy z bukatów wodoodpornych
- Podszewka z dzianiny laminowanej
- Lekkie i elastyczne spody z PCV typu "WALES"
- Numeracja: metryczna 24 - 31 pełne numery i półnumery



Buty trzewiki strażackie taktyczne GROM art. 742

05

01

037

Wierzchy: naturalna skóra bydlęca wodoodporna / impregnowana tkanina

spody: dwuwarstwowy poliuretan

system montaż: wtrysk bezpośredni

numeracja: francuska 36 – 48

Podeszwa:

- wykonana z dwuwarstwowego poliuretanu
- odporna na oleje, smary i inne rozpuszczalniki organiczne
- odporna na pękanie i ścieranie



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty taktyczne GROM art. 007 Zefir

05

01

038

5

Buty wykonane są w większości z naturalnej skóry licowej, jedynie obszar kostki wykonano z cordury. Dodatkowo buty wyposażono w żelową wkładkę ASO oraz obszar amortyzujący piętę. Buty są całkowicie wodoodporne a zarazem oddychające, co gwarantuje paroprzepuszczalna membrana Free-Tex o właściwościach zbliżonych do goretexu. Głęboko bieżnikowana podeszwa jest olejoodporna i posiada właściwości antypoślizgowe klasy SRC spełniając równocześnie normy:

- SRA: odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (silny detergent),
- SRB: odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.



Buty gumowe (wodery) art. WRPO2 "Premium"

05

01

039

Wodery wodoodporne o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami i wzmocnieniami na kolanach. Model produkowany z wodoodpornej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Rodzaj materiału: Plavitex Heavy Duty

Gramatura materiału: 680 gram/m², grubość materiału: 0,68 mm

Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach.



Buty gumowe (wodery) art. WRCO2 (roz. 40-47)

05

01

040

Wodery ochronne z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami o podeszwach odpornych na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem i podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (typ ochrony OB FO E SRC). Model produkowany z wodoodpornej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty. Zapewniają skuteczną ochronę nóg przed wodą. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 20347:2012.

Typ ochrony OB FO E SRC.

Produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach.



Buty gumowe (wodery) art. WRM02 FLUO „MAX S5” (roz. 39-48)

05

01

041

Wodery "MAX S5" WRM02 FLUO wykonane są z tkaniny Plavitex Heavy Duty Fluo (PCV/Poliester) o gramaturze 700 gram/m², zwiększonej widoczności poprzez zastosowanie specjalnej tkaniny Fluo. Dodatkowe wzmocnienie na kolanach chroni produkt przed przetarciem i jego ewentualnym uszkodzeniem. Nowe mocowania taśmy nośnej z klamrą. Ergonomiczne obuwie (typ S5), wyposażone we wkładkę antyprzebiciową oraz podnosek.

- grubość materiału: 0,70 mm
- dostępne kolory: pomarańczowy fluorescencyjny
- - produkt odporny na zginanie przy dużych ujemnych temperaturach



Buty gumowe (wodery) art. 819

05

01

042

Wierzch i spód: guma. Metoda produkcji: wulkanizacja w formach, konfekcjonowanie ręczne.

Wysokość butów: 85 cm, waga 1 pary: ok. 2,8 kg, kolor: czarny.

Antypoślizgowa podeszwa, ścieralność podeszew ubytek obj. max 250 mm³, odporna na zginanie min 30 tys. zgięć, wytrzymałość wierzchów na rozciąganie min 180 N, zginanie min 125 tys zgięć, wykorzystanie specjalnej technologii łączenia szwów Dual Connect.



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Wodery na szelki kombinezon art. SBPO1 "Premium" (rozm. 40-47)

05

01

043

5

Spodniobuty wodoodporne o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami. Posiadają wzmocnienia na kolanach, szelki z elastycznej, szerokiej gumy i regulację w pasie. Model produkowany z wodoodpornej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty. Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą. Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.



Wodery na szelki kombinezon art. SBCO1 (rozm. 40-47)

05

01

044

Spodniobuty ochronne z wgrzanymi na stałe wysokiej jakości kaloszami o podszwach odpornych na poślizg na podłożu stalowym pokrytym glicerolem i podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (typ ochrony OB FO E SRC).

Posiadają regulowane szelki z elastycznej, szerokiej gumy. Model produkowany z wodoodpornej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty.

Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą.

Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.

Produkt spełnia wymagania normy EN ISO 20347:2012.



Wodery na szelki kombinezon art. SBM01 FLUO "MAX S5" (rozm. 39-48)

05

01

045

Spodniobuty wodoodporne o podwyższonej odporności na uszkodzenia mechaniczne, z wgrzanymi na stałe, wysokiej jakości kaloszami z wkładką antyprzebi-cową.

Posiadają wzmocnienia na kolanach, szelki z elastycznej, szerokiej gumy i regulację w pasie. Model produkowany z wodoodpornej, wytrzymałej tkaniny Plavitex Heavy Duty Fluo.

Zapewniają skuteczną ochronę przed wodą.

Przeznaczone do użytku w warunkach ograniczonej widoczności.

Technika obustronnego zgrzewania zwiększa wytrzymałość szwów.



Wodery na szelki kombinezon art. 2009

05

01

046

Wyrób spełnia wymagania normy zharmonizowanej: PN EN 347

- rozmiary: 40-47
- wierzch i spód: guma
- podszewka: materiały tekstylne
- metoda produkcji: wulkanizacja w formach, konfekcjonowanie ręczne
- waga 1 szt. : około 3,4 kg
- kolor: Art. 2009 - czarny
- podeszwa antypoślizgowa

DYSTRYBUTOR



05 BUTY I KOMBINEZONY

Buty specjalne strażackie art. 110-728

05

01

047

5

Wierzchy - naturalna skóra bydlęca, żaro i wodoodporna.
 Podszewki – tkanina TE- POR z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną (termoregulacja); izolująca od ciepła i zimna.
 Podnoski stalowe odporne na uderzenie z energią 200 J oraz ściśnięcie z siłą 15 kN
 Wyściółka - włóknina wyściółkowa przesywana nicią antyelektrostatyczną.
 Wkładka kevlarowa antyprzebiciowa – elastyczna, chroniąca stopę przed przebi-
 ciem z siłą 1100 N. Spody - gumowe, żaroodporne, olejoodporne.
 Podwójny system zapinania - sznurowadła z włókna + zamek błyskawiczny.
 System montażu – klejony. Dostępna numeracja od 40 do 46.
 Świadectwo dopuszczenia nr 1953/2014



Buty specjalne strażackie art. 111-728

05

01

048

Wierzchy - naturalna skóra bydlęca, żaro i wodoodporna.
 Podszewki – tkanina TE- POR z membraną paroprzepuszczalną i wodoodporną (termoregulacja); izolująca od ciepła i zimna.
 Podnoski stalowe odporne na uderzenie z en. 200 J oraz ściśnięcie z siłą 15 kN.
 Wyściółka - włóknina wyściółkowa przesywana nicią antyelektrostatyczną.
 Wkładka kevlarowa antyprzebiciowa – elastyczna, chroniąca stopę przed przebi-
 ciem z siłą 1100 N. Spody - gumowe, żaroodporne, olejoodporne.
 Podwójny system zapinania - sznurowadła z włókna + zamek błyskawiczny.
 System montażu – klejony. Ochrona sznurowadeł. Dostępna numeracja 40 do 46.
 Świadectwo dopuszczenia nr 1953/2014.



Buty trzewiki strażackie taktyczne GROM art.742 PLUS

05

01

049

- wysoka cholewka zakończona miękkim kołnierzem
- usztywniona warstwa skóry i nadłana część piętowa
- system wiązania na haki
- wysoko wszyty język

Tkanina z membraną paro przepuszczalną TE-POR pozwala na: odprowadzanie potu na zewnątrz, zabezpiecza przed przemakaniem i poprawia parametry higie-
 niczne. Podeszwa z dwóch warstw poliuretanu nadaje dużą trwałość, odporność
 na pękanie i ścieranie. Zgodne z normą PN-EN ISO 20347:2007

Wierzchy - tkaniny impregnowane oraz naturalne, gładkie skóry bydlęce, wodood-
 porne. Kołnierz z naturalnej skóry welurowej. Podszewki - tkanina typ TE-POR z
 membraną przepuszczalną. Wyściółka - wyjmowana profilowana z włókniny wy-
 ściółkowej. System montażu - wtrysk PU/PU. Numeracja: 36-48



Buty trzewiki strażackie taktyczne GROM 1 art. 743

05

01

050

Lekkie obuwie taktyczne ze wzmocnioną konstrukcją uwzględniającą ochronę
 stawu skokowego i z podeszwą terenową.

Cholewka: wierzch: bukat bydlęcy wodoodporny, nylon balistyczny impregnowany
 Spody: gumowe typu „ZERMATT”.

System montażu: klejenie.

Waga pary: ok 1,6 kg.

Numeracja: 39-48.

Certyfikat AQAP 2110:2006.



Buty trzewiki strażackie taktyczne GROM 2 art. 744

05

01

051

Skóra naturalna zastosowana w tych butach jest całkowicie wodoodporna. W
 środku dziana podszewka, która znacznie poprawia komfort ich noszenia.

W cholewkę wbudowany został suwak, który ma za zadanie pomagać w ich ubie-
 raniu oraz zdejmowaniu. Podeszwa wykonana z elektrostatycznej gumy. Dodat-
 kowo podeszwa jest całkowicie antypoślizgowa, odporna na działanie kwasów,
 odporna na oleje. Wytrzymuje także kontakt z temperaturą do 300 stopni Celsju-
 sza nawet do jednej minuty! Zastosowano klejony system montażu.



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Spodniobuty neoprenowe D.A.M. STEELPOWER 44/45 W/C - szary

Wykonane z 5 mm dwuwarstwowego neoprenu, szwy podklejane i podwójnie uszczelnione specjalną taśmą. Dodatkowe wzmocnienie na kolanach grubszym neoprenem.

100% nieprzemakalne

Podeszwa profilowana.

Wykonane w 90% z neoprenu i 10 % z nylonu.

Rozmiar 44/45

05

01

052

5



Spodniobuty neoprenowe D.A.M. FIGHTER PRO

Wykonane z 4 mm neoprenu, szwy podklejane i uszczelnione specjalną taśmą. Dodatkowe wzmocnienie na kolanach.

100% nieprzemakalne

Gumowa profilowana podeszwa, buty wyściełane neoprenem.

Regulowane wzmocnione neoprenowe szelki zapinane na rzep.

Kieszeń na piersiach zapinana na rzep.

Rozmiar 44/45. Długość wkładki 26,0 cm

05

01

053



Spodniobuty neoprenowe D.A.M. TOXIC

Trwałe spodniobuty wykonane z 4mm neoprenu Durasoft, który daje komfort termiczny podczas brożenia w chłodnych porach roku. Spodniobuty posiadają wzmocnienia na kolanach oraz podwójne wzmocnienie taśmą szwy. Wyposażone w piersiową kieszeń. Specjalna antypoślizgowa podeszwa. Regulowane, neoprenowe szelki - zapinanie na długi rzep. Gumowe wzmocnienia kolan z logo D.A.M. Podwójne klejone i wzmocnione taśmą szwy - 100%.

Wzmocnione dwuwarstwową, specjalnie uformowaną wkładką PVC kolana

05

01

054



Spodnie do pracy w wodzie (rozm. I, II, III) SDPW

Spodnie z tkanin gumowanych mogą być stosowane w kontakcie z: wodą, ściekami, roztworami soli, środkami ochrony roślin, cieplymi i suchymi nawozami sztucznymi i naturalnymi, ściekami zanieczyszczonymi olejami i smarami, roztworami amoniaku, rozcieńczonymi kwasami organicznymi i nieorganicznymi, alkoholem, formaliną, detergentami.

Materiał: tkanina poliamidowa jednostronnie gumowana, szwy i złącza zabezpieczone taśmą uszczelniającą.

Kolor: zielony lub czarny.

05

01

055

DYSTRYBUTOR



05 BUTY I KOMBINEZONY

Wodery (rozm. I, II, III) WDPW

05

01

056

5

Buty wędkarskie – wodery przeznaczone do użytkowania na otwartej przestrzeni w warunkach wymagających ochrony nóg przed działaniem wody i wilgoci np. dla wędkarzy. Wyposażone są w elementy do przypinania cholew do paska. - zmiana Materiał: tkanina poliamidowa jednostronnie gumowana, szwy i złącza zabezpieczone taśmą uszczelniającą.
Kolor: zielony lub czarny.
Rozmiary: 43-45



Buty strażackie gumowe FIREMAN z wkładką trudnopalną

05

01

057

Buty specjalne FIREMAN Wykonane z wysokiej jakości, przyjaznej dla środowiska mieszanki gumowej, przeznaczone dla jednostek straży pożarnej jako środek zabezpieczający stopy przed: urazami mechanicznymi, przesiąkaniem do wnętrza wody, czynnikami termicznymi, działaniem chemikaliów (olejów, benzyn, kwasów i zasad).

- 33 cm, ognioodporna cholewa z mieszanki gumowej o zawartości 55 % kuczuku naturalnego,
- podeszwa z mieszanki gumowej o zawartości 55,7 % kuczuku NBR,
- stalowy podnosek chroniący palce stopy przed uderzeniem,
- wykonana ze stali nierdzewnej wkładka w podeszwie, zabezpieczająca śródstopie przed przekłuciem,
- gumowe uchwyty przytwierdzone do górnej części cholewy, ułatwiające zakładanie,
- antypoślizgowa, atystatyczna podeszwa, odporna na ciepło, oleje, benzyny, kwasy oraz zasady
- bawełniana wyściółka,
- odcinek taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym na zapiętku,
- warstwa gumy o grubości 1,5 mm, naklejona na wysokości kości piszczelowej, dodatkowo zabezpieczająca tę część nogi przed urazami mechanicznymi,
- wyjmowane wkładki termoizolacyjne, trudnopalne

Obuwie strażackie, jako środek ochrony osobistej spełnia wymagania norm:

EN 15090:2012 - Obuwie dla strażaków

EN 50321:2002 - Obuwie elektroizolacyjne do prac przy instalacjach niskiego napięcia

Oceny zgodności CE nr 2369 .WIPO a. s. Partizanske, Słowacja

Przeznaczenie:

Obuwie przeznaczone jest. dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, jako środek zabezpieczający stopy przed urazami mechanicznymi (uderzeniem z energią 200 J, zgnieceniem w okolicach palców stóp z siłą 15 kN; przekłuciem podeszwy z siłą do 1100 N), czynnikami termicznymi (poziom izolacji cieplnej HI3), przesiąkaniem wody do wnętrza oraz działaniem prądu elektrycznego o napięciu przeniennym do 1kV (klasa elektryczna 0).



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Kombinezony

05

02

000

5

Kombinezon ochronny przeciw szerszeniom

05

02

001

Kombinezon zabezpiecza przed ukąszeniami os i szerszeni całe ciało. System zamków oraz rzepów naszytych na łączenia zamków uniemożliwia przedostanie się owadów do środka kombinezonu.

Kombinezon posiada maskę rozpinaną na zamek, ale nie można jej oddzielić, a jedynie zdjąć do tyłu głowy.

Dzięki kieszeniom użytkownik może zabrać ze sobą podstawowy sprzęt niezbędny do usuwania gniazd.

Ubranie wykonywane w kolorach jasnych.



Kombinezon pszczelarski

05

02

002

Kombinezon pszczelarski z odpinanym kapeluszem z dwoma głębokimi kieszeniami. Gruba tkanina bawełniana gramatura min. 280g/m2.

Wymiary rozmiar L:

- wzrost - 170 - 178 cm
- obwód bluzy na wysokości klatki piersiowej - 130 cm
- długość rękawa - 62 cm

rozmiar XL:

- wzrost - 176 - 182 cm
- obwód bluzy na wysokości klatki piersiowej - 140 cm
- długość rękawa - 67 cm

rozmiar XXL:

- wzrost - 180 - 186 cm
- obwód bluzy na wysokości klatki piersiowej - 150 cm
- długość rękawa - 67 cm



Kombinezon ochronny "HORNET" z napisem STRAŻ i kapturem chroniący przed ukąszeniami szerszeni, pszczoł i os (rozmiar L; XL; XXL)

05

02

003

Specjalistyczny kombinezon chroniący przed użądleniem: szerszeni, pszczoł i os. Ochrona głowy, która przypinana jest do całości kombinezonu suwakiem, zakładana jest bezpośrednio na hełm strażacki.

Kombinezon wykonany jest z trzech warstw: dwie warstwy z tkaniny, jedna z pianki. Między warstwami tkaniny umieszczona została pianka 5 mm, która powoduje, że tkanina zewnętrzna nie dotyka bezpośrednio ciała osoby ubranej w kombinezon. Stanowi to rodzaj zabezpieczenia, w przypadku gdyby żądło szerszenia przekłuło tkaninę. Kombinezon chroni całe ciało z wyłączeniem dłoni i stóp. Ochrona głowy jest przypinana do całości kombinezonu suwakiem. Dodatkowo połączenie kaptura z kombinezonem jest uszczelnione przy pomocy kołnierza zapinanego na rzep. Rękawy i nogawki zakończone ściągaczem oraz paskiem ściągającym zapinanym na rzep. Podczas akcji, użytkownik powinien mieć założone gogle lub mieć opuszczoną osłonę twarzy, aby ochronić oczy przed przedostaniem się do nich wypływającego przez szerszenie jadu.



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Kombinezony i akcesoria przeciwchemiczne i żaroodporne

05

03

000

5

Ubranie gazoszczelne przeciwchemiczne CPS 7900 L

05

03

001

Skład: ubranie w kolorze niebieskim, wyposażone w buty ochronne Nitril-P (rozmiar 44), rękawice witonowe (rozmiar 10) rękawice bawełniane, dodatkowe rękawice zewnętrzne Tricotril (rozmiar 11).

Przeznaczony do użycia w ekstremalnych warunkach: kombinezon gazoszczelny Dräger CPS 7900 zapewnia ochronę przed przemysłowymi substancjami chemicznymi, czynnikami biologicznymi i innymi substancjami toksycznymi. Innowacyjny materiał kwalifikuje CPS 7900 do użycia w strefach zagrożonych wybuchami i podczas pracy z substancjami kriogenicznymi.



Ubranie gazoszczelne przeciwchemiczne CPS 7900 XL

05

03

002

Skład: ubranie w kolorze niebieskim, wyposażone w buty ochronne Nitril-P (rozmiar 46/47), rękawice witonowe (rozmiar 11) rękawice bawełniane, dodatkowe rękawice zewnętrzne Tricotril (rozmiar 11).



Kombinezon jednorazowy PROCHEM IC

05

03

003

Kombinezon chemoodporny ProChem I C zapewnia ochronę przed nieorganicznymi substancjami chemicznymi oraz przed cząstkami stałymi o średnicy poniżej 1µm. Zabezpiecza również przed zagrożeniami biologicznymi.

Kombinezon spełnia wymagania dla odzieży Typ 3 (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem).

Kombinezon wykonany z lekkiego i bardzo wytrzymałego materiału Tychem® - typ „C”. Butylowa osłona otworu twarzowego zapewnia ściśle dopasowanie do maski twarzowej. Elastyczne ściągacze przy rękawach i nogawkach oraz w talii. Elastyczne pętelki na kciuki zapobiegające zsuwaniu się rękawów podczas prac nad głową. Zamek błyskawiczny przykryty podwójną patką zamykaną dwustronną taśmą klejącą. Szwy oklejone taśmą na gorąco - 100% szczelności, duża trwałość.



Kategoria ochrony	Typ odzieży chemoodpornej:	Normy	Wykonanie	Gramatura [g/m²]:	Materiał	Uwagi
III - duże ryzyko	Typ 3, Typ 4, Typ 5, Typ 6	EN 14126, EN 1073, EN 13034, EN 13982-1, EN 14605, EN 1149-5	antystatyczny, niepalący, ochrona biologiczna, ochrona przed pyłami radioakt.	85	Tychem C (włóknina Tyvek z pokryciem polimerowym)	możliwość powtórne-go użycia kombinezonu nieskażonego

DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Kombinezon jednorazowy PROCHEM IF

05

03

004

5

Kombinezon chemoodporny ProChem I F zapewnia ochronę przed organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu oraz przed cząstkami stałymi o średnicy poniżej 1µm. Zabezpiecza również przed zagrożeniami biologicznymi oraz przed bojowymi środkami trującymi.

Kombinezon spełnia wymagania dla odzieży Typ 3 (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem).

Kategoria ochrony	Typ odzieży chemo-ochronnej:	Normy	Gramatura [g/m²]:	Materiał	Uwagi
III - duże ryzyko	Typ 3	EN 14126, 1073, 13034, 13982-1, 14605, 1149-5	120	Tychem F (włókna Tyvek z pokryciem polimerowym)	możliwość powtórzonego użycia kombinezonu nieskażonego



Kombinezon jednorazowy PROCHEM IIC

05

03

005

Kombinezon chemoodporny ProChem II C zapewnia ochronę przed nieorganicznymi substancjami chemicznymi oraz przed cząstkami stałymi o średnicy poniżej 1µm. Zabezpiecza również przed zagrożeniami biologicznymi.

Kombinezon spełnia wymagania dla odzieży Typ 3 (Odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy pod ciśnieniem). Zapewnia szczelne dopasowanie do maski twarzowej.

Kategoria ochrony	Typ odzieży chemo-ochronnej:	Normy	Gramatura [g/m²]:	Materiał	Uwagi
III - duże ryzyko	Typ 3	EN 14126, 1073, 13034, 13982-1, 14605, 1149-5	85	Tychem C (włókna Tyvek z pokryciem polimerowym)	butylowe uszczelnienie do maski twarzowej



Kombinezon jednorazowy PROCHEM IIF

05

03

006

zapewnia skuteczną ochronę przed organicznymi i nieorganicznymi substancjami chemicznymi w wysokim stężeniu, biologicznymi substancjami niebezpiecznymi oraz przed skażeniem cząstkami, włóknami i pyłami (również radioaktywnymi), także przed środkami bojowymi. W wykonaniu standardowym posiada elastyczne pętelki na kciuki. Zapobiegają one zsuwaniu się rękawów podczas prac nad głową. Wejście do kombinezonu znajduje się w poprzek na plecach. Osłona wokół twarzy wykonana z butylu. Jeśli kombinezon i ewentualne opcje nie uległy skażeniu możliwe jest ich powtórne użycie.

Kategoria CE: Typ 3B i 4: zgodnie z normą EN 14605, Typ 5: zgodnie z normą EN ISO 13982-1, Typ 6: zgodnie z normą EN 13034

Ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126, Antystatyczny: zgodnie z normą EN 1149-1, Ochrona przeciwko skażeniu radioaktywnemu: zgodnie z normą EN 1073-2*. Kolor: szary lub pomarańczowy. Materiał: TYCHEM F

ZASTOSOWANIE: Usuwanie zanieczyszczeń, straż pożarna i służby ratownicze, prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi i ciekłymi substancjami niebezpiecznymi, czyszczenie zbiorników i kanałów, przeglądy maszyn i urządzeń, praca w pomieszczeniach czystych, przemysł farmaceutyczny, wykonywanie powłok przemysłowych, wizytowanie zakładów pracy, prace budowlane, przemysł spożywczy, prace dochodzeniowe w policji, technologie nuklearne, prace z lakierami i farbami, rolnictwo/ochrona roślin.

WYKONANIE: wszystkie szwy doszczelnione termicznie taśmą, ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach i w talii, podwójna osłona zamka błyskawicznego, zamykana dwustronną taśmą klejącą typu rzep



DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Kombinezon jednorazowy PROCHEM VF

05

03

007

5

Prace przy dekontaminacji, prace ze stałymi i ciekłymi substancjami niebezpiecznymi znajdującymi się pod ciśnieniem. Przeznaczony jest do stosowania z wewnętrznym aparatem powietrznym. Konstrukcja tylnej części umożliwia noszenie sprzętu ochrony dróg oddechowych pod kombinezonem. Panoramiczny wizjer wysokiej przeźroczystości zapewnia doskonałe pole widzenia. Jeśli kombinezon nie uległ skażeniu możliwe jest jego powtórne użycie.

Kategoria CE: typ 3: zgodnie z normą EN 14605, ochrona biologiczna: zgodnie z normą EN 14126, Antystatyczny: zgodnie z normą EN 1149-1.

Kolor: pomarańczowy lub szary. Materiał: TYCHEM F

- wszystkie szwy doszczelnione termicznie taśmą,
- ściągacze gumowe na rękawach, nogawkach,
- rozbudowana część tylna dla umieszczenia wewnątrz aparatu powietrznego,
- poprzeczny otwór wejściowy z tyłu, zapinany szczelnym zamkiem,
- podwójna osłona zamka błyskawicznego, zamykana na rzep,
- pętelki na kciuki
- panoramiczny wizjer.



Kombinezon kwaso-ługoochronny typ A 125

05

03

008

Kombinezon kwaso-ługoochronny typ B 125

05

03

009

Ubranie przeznaczone jest do pracy w środowisku chemicznie agresywnym, może być również stosowane jako ochrona przed zamoczeniem wodą, ściekami przemysłowymi o odczynie kwaśnym lub zasadowym oraz roztworami soli.

Kurtka typ A zapinana z przodu na zamek błyskawiczny osłonięty 2 patkami, posiada kaptur oraz otwory wentylacyjne umieszczone pod karczkiem z tyłu kurtki, rozm. I, II i III.

Kurtka typ B jest wkładana przez głowę, posiada doklejone uszczelnienie gumowe wokół twarzy, ściągana jest na dole gumą, rozm. I, II i III.

Spodnie – identyczne dla typu A i B - z przyklejonymi na stałe butami kwaso-ługoochronnymi – podwyższony przód, szelki podtrzymujące spodnie zapinane są na klamry umożliwiające regulację ich długości.

Posiada certyfikat CIOP.



A 125



B 125

Odzież przeciwchemiczna L-1

05

03

010

Odzież przeciwchemiczna L-2

05

03

011

Odzież przeznaczona jest do ochrony skóry przed działaniem bojowych środków chemicznych i biologicznych, z możliwością zastosowania jej podczas prac w środowisku chemicznie agresywnym oraz przy katastrofach ekologicznych związanych z produkcją, magazynowaniem i transportem trujących gazów i cieczy.

Dostępne w dwóch wariantach:

L-1 – odzież dwuczęściowa (kurtka+spodnie) rozm. I; II; III

L-2 – jednoczęściowy kombinezon, rozm. I; II; III



L-1



L-2

DYSTRYBUTOR

05 BUTY I KOMBINEZONY

Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem model ISOTEMP 2000 spełnia wymagania normy PN-EN 1486

05

03

012

5

Zastosowanie: Umożliwia prowadzenie akcji przeciwpożarowej o bardzo wysokim ryzyku, blisko ognia oraz działania ratownicze, które mogą obejmować dobrowolne, bezpośrednie, krótkotrwałe wejście w płomienie np. w przypadku pożaru samolotu, pożaru dużej ilości palnego gazu i dużej ilości palnej cieczy. **Ochrona dróg oddechowych:** Bezwarunkowo należy ratownika wyposażać w aparat oddechowy, niezależnie od obiegu powietrza.

Składa się z: – bluzy z osłoną głowy wyposażoną w napyłany złotem wizjer (150 x 250), – zapasowego wizjera napyłanego złotem, spodni, rękawic pięciopalczastych, – butów z cholewami, chroniących przed gorącem, torby do zapakowania.

Wymiary: 540 x 380 x 400 mm (w torbie do noszenia). **Ciężar:** 10 kg + torba 1 kg = 11 kg.

Rozmiar: uniwersalny, **Rękawice:** 10/11, **Rozmiar obuwia:** 46

Materiały: włókno szklane aluminizowane nieprzepuszczające pary wodnej, wielowarstwowy materiał izolacyjny

Opis: Osłona głowy jest na stałe połączona z bluzą. Na plecach umieszczony jest pokrowiec na aparat oddechowy. W celu szybszego założenia spodnie są trzy razy złożone na butach. Buty w rozmiarze 46. Bluzę zapina się przy pomocy dwóch długich suwaków, które sięgają od mankietów poprzez pachy aż do brzegów bluzy, po obu jej stronach.

Ubiór posiada znak **CE** oraz świadectwo dopuszczenia **CNBOP Nr 1606/2013**



Rękawice pięciopalczaste chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem do ubrania ISOTEMP 2000 (CNBOP)

05

03

013

Kombinezon gazoszczelny VAUTEX ET rozm. M, L, XL

Vautex Elite ET jest jednoczęściowym kombinezonem chemoodpornym oferującym niezawodną ochronę przeciwko gazom, parom, substancjom chemicznym w postaci stałej i płynnej, jak również przeciwko zanieczyszczeniom radioaktywnym. Cechuje go duża zintegrowana szyba, która pozwala zmniejszyć ciężar w obszarze głowy. Gazoszczelny zamek z osłoną oraz wymienne buty i rękawice zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa i elastyczności. Wykonany z włókna pokrytego elastomerem, połączonego z wielowarstwowym laminatem.

- Wysoka odporność na chemikalia, zwiększona odporność na płomienie
- Przyciski na gazoszczelnym zamku pozwalają na łatwe i skuteczne odkażanie
- Zintegrowany transponder zapewnia najnowocześniejszą funkcję elektronicznej identyfikacji sprzętu
- Aparat powietrzny jest noszony pod kombinezonem,
- Wymienne rękawice i buty ochronne
- Opcja zintegrowanej wygodnej kieszeni na radiotelefon



Kombinezon gazoszczelny VAUTEX ET (M) posiada CNBOP

05

03

014

Kombinezon gazoszczelny VAUTEX ET (L) posiada CNBOP

05

03

015

Kombinezon gazoszczelny VAUTEX ET (XL) posiada CNBOP

05

03

016

Lekkie ubranie przeciwdrobnoustrojowe z rękawicami

05

03

017

Kombinezon chroni użytkownika przed działaniem wielu organicznych oraz nieorganicznych substancji chemicznych w wysokim stężeniu. Ponadto zabezpiecza przed zagrożeniami biologicznymi (najwyższa klasa odporności według normy EN 14126:2003).

Trzyczęściowy kaptur, elastyczne wykończenie otworu twarzowego, elastyczne ściągacze przy rękawach, nogawkach i pasie, zamek błyskawiczny przykryty patką zaklejaną na taśmę, dodatkowo przylepna patka uszczelniająca podbródek, szwy oklejone taśmą – 100% szczelności. Zapewnia barierę ochronną zgodną z kategorią III odzieży ochronnej, typ 3, 4 i 5 i 6.

DYSTRYBUTOR



05 BUTY I KOMBINEZONY

Pozostałe

05

04

000

5

Wkłady filcowe do butów STRAŻAK

05

04

001



Sznurowadła z Nomex®-u 115 cm (para)

05

04

002



Zamek błyskawiczny (sztuka)

05

04

003



Wkładka uniwersalna (zastosowana w wyposażeniu standardowym) (para)

05

04

004



Wkładka zimowa (para)

05

04

005



DYSTRYBUTOR