

# 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

## LINKI

08

01

000

### Linka strażacka ZL-20

08

01

001

### Linka strażacka ZL-30

08

01

002

8

Linki torlenowe zaplecione, bezrdzeniowe o średnicy 14 mm, zakończone zatrzaśnikiem aluminiowym A529 o prześwicie otwarcia 17 mm oraz pętlą z kauszą. Pakowane w torbę przenośną. Certyfikat CNBOP.

- wytrzymałość na rozrywanie 1500 kg
- wydłużenie max. 30%
- długość 20 m, 30 m
- waga 2,9 kg, 4 kg.



### Linka strażacka 20 mb LSR 20

08

01

003

### Linka strażacka 30 mb LSR 30

08

01

004

Atestowane linki torlenowe LSR-20 i LSR 30 o długości 20 m, 30 m i średnicy 14 mm, plecione bezrdzeniowe zakończone zatrzaśnikiem typu hak i zaplecioną pętlą z kauszą, pakowane w przenośne torby. Do celów ratowniczych i zabezpieczenia strażaka na wysokości.

Masa: 2,9, 4,1 kg

Wytrzymałość na rozrywanie min. 1500 kg.



### Linka strażacka LF 101 10

08

01

005

### Linka strażacka LF 101 20

08

01

006

### Linka strażacka LF 101 30

08

01

007

Linka strażacka ratownicza LF 101 stanowi osobiste wyposażenie strażaka. Służy do ochrony i wspomagania działań strażaka. Wykonana z jedwabiu poliestrowego, zakończona z jednej strony pętlą wyposażoną w kauszę, z drugiej strony w karabińczyk AZ 003 ze stopu aluminium, zapakowana w torbę. Posiada świadectwo dopuszczenia CNBOP

| Parametry       | Długość | Średnica | Wytrzymałość na rozrywanie | Wykonanie     |
|-----------------|---------|----------|----------------------------|---------------|
| Linka LF 101 10 | 10 m    | 11,2 mm  | min. 15 kN                 | lina pleciona |
| Linka LF 101 20 | 20 m    |          |                            |               |
| Linka LF 101 30 | 30 m    |          |                            |               |



DYSTRYBUTOR

## 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

### Linka strażacka SLR 20 z workiem

08

01

008

### Linka strażacka SLR 30 z workiem

08

01

009

Linka poliestrowa o średnicy 15 mm, pleciona, bezrdzeniowa, zakończona zatrzaśnikiem aluminiowym typu „gruszka” i pętlą z kauszą. Pakowana w przenośną torbę. Lina stabilizowana termicznie. Oba końce liny są zaplatane ręcznie, do zaplotów są dodane kausze aluminiowe, a na jednym końcu dodatkowo zatrzaśnik aluminiowy. Świadectwo dopuszczenia CNBOP.

Długość 20 lub 30, wytrzymałość na zerwanie min. 15 kN, wydłużenie max. 30%.



8

### Linka do węży ssawnych LLS 10

08

01

010

### Linka do węży ssawnych LLS 20

08

01

011

Linka do węży ssawnych o długości 10 (lub 20) metrów, poliamidowa zakończona z jednej strony pętlą, na której zamocowany został zatrzaśnik owalny. Na drugim końcu linki założona została rurka termokurczliwa chroniąca linkę przed rozplataniem.



### Linka do węży ssawnych LWS 10

08

01

012

### Linka do węży ssawnych LWS 20

08

01

013

Linka poliamidowa zakończona z jednej strony pętlą na której zamocowany został zatrzaśnik owalny. Na drugim końcu linki założona została rurka termokurczliwa chroniąca linkę przed rozplataniem.



### Linka do linii ssawnej PP200-10-A-Z/10/1-O/KA

10 m z zatrzaśnikiem (polipropylenowa)

08

01

014

### Linka do linii ssawnej PP200-10-A-Z/20/1-O/KA 20 m

z zatrzaśnikiem (polipropylenowa)

08

01

015

### Linka do linii ssawnej PA-10-A-Z/10/1-O/KA 10 m

z zatrzaśnikiem (poliamidowa)

08

01

016

### Linka do linii ssawnej PA-10-A-Z/20/1-O/KA 20 m

z zatrzaśnikiem (poliamidowa)

08

01

017

Linka do linii ssawnej produkcji BEZALIN służy do zabezpieczenia linii ssawnej przed wpadnięciem do zbiornika wodnego, a po przeprowadzonej akcji ułatwia wyciągnięcie z niego węży. Wykonana z poliamidu lub polipropylenu, zakończona z jednej strony pętlą oraz stalowym zatrzaśnikiem, z drugiej strony posiada dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed rozplataniem. Dostępna w dwóch długościach 10 mb i 20 mb.


| Symbol                  | Średnica [mm] | Materiał     | Długość [mm] | Waga [kg] | Kolor |
|-------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|-------|
| PP 200-10-A-Z/10/1-O/KA | 10            | polipropylen | 10           | 0,55      | oraż  |
| PP 200-10-A-Z/20/1-O/KA | 10            | polipropylen | 20           | 0,9       | oraż  |
| PA 10-A-Z/10/1-O/KA     | 10            | poliamid     | 10           | 0,85      | biały |
| PA 10-A-Z/20/1-O/KA     | 10            | poliamid     | 20           | 1,5       | biały |

DYSTRYBUTOR

# 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

|                                                    |    |    |     |
|----------------------------------------------------|----|----|-----|
| Linka dł 2,5 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-13 | 08 | 01 | 018 |
| Linka dł 5,0 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-14 | 08 | 01 | 019 |
| Linka dł 8,0 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-15 | 08 | 01 | 020 |
| Linka dł: 10 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-16 | 08 | 01 | 021 |
| Linka dł: 15 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-17 | 08 | 01 | 022 |
| Linka dł: 20 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-18 | 08 | 01 | 023 |
| Linka dł: 25 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-19 | 08 | 01 | 024 |
| Linka dł: 30 m pętla + zatrzaśnik aluminiowy OP-20 | 08 | 01 | 025 |
| Linka dł 2,5 m + 2 zatrzasniki aluminiowe OP-24    | 08 | 01 | 026 |
| Linka dł 5,0 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-25    | 08 | 01 | 027 |
| Linka dł 8,0 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-26    | 08 | 01 | 028 |
| Linka dł 8,0 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-27    | 08 | 01 | 029 |
| Linka dł: 15 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-28    | 08 | 01 | 030 |
| Linka dł: 20 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-29    | 08 | 01 | 031 |
| Linka dł: 25 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-30    | 08 | 01 | 032 |
| Linka dł: 30 m + 2 zatrzaśniki aluminiowe OP-31    | 08 | 01 | 033 |
| Linka dł 2,5 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-33       | 08 | 01 | 034 |
| Linka dł 5,0 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-34       | 08 | 01 | 035 |


DYSTRYBUTOR



## 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

|                                              |    |    |     |
|----------------------------------------------|----|----|-----|
| Linka dł 8,0 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-35 | 08 | 01 | 036 |
| Linka dł: 10 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-36 | 08 | 01 | 037 |
| Linka dł: 15 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-37 | 08 | 01 | 038 |
| Linka dł: 20 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-38 | 08 | 01 | 039 |
| Linka dł: 25 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-39 | 08 | 01 | 040 |
| Linka dł: 30 m + 2 zatrzaśniki stalowe OP-40 | 08 | 01 | 041 |

8



### Linka bezpieczeństwa 1,65 m OLR-K

08 01 042

Linka bezpieczeństwa OLR-K o długości maksymalnej 1,65 m, zakończona pętlą i kauszą.

- lina poliamidowa o średnicy 14 mm
- zgodny z PN-EN 354
- certyfikat CE



### Linka bezpieczeństwa 1,86 m + zatrzaśniki F648 OLR-S

08 01 043

Linka bezpieczeństwa OLR-S o długości maksymalnej 1,86 m, zakończona dwoma zatrzaśnikami stalowymi F648.

- lina poliamidowa o średnicy 14 mm
- zgodny z PN-EN 354,
- certyfikat CE
- posiada dopuszczenie do stosowania w podziemnych zakładach górniczych w strefie „a”, „b” i „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu.



### Linka bezpieczeństwa 1,85 m + zatrzaśniki A529 OLR-A

08 01 044

Linka bezpieczeństwa OLR-A o długości maksymalnej 1,85 m, zakończona dwoma zatrzaśnikami aluminiowymi A529 o prześwicie otwarcia 20 mm.

- lina poliamidowa o średnicy 14 mm
- zgodny z PN-EN 354
- certyfikat CE
- certyfikat bezpieczeństwa



DYSTRYBUTOR

## 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

### Zatrzaśniki

08

02

000

#### Zatrzaśnik duży PZ – 18

08

02

001

Zatrzaśnik typ PZ-18 przeznaczony jest do stosowania w:

- pożarnictwie - do pasów strażackich
- energetyce - jako zaczepy zabezpieczające pracownika pracującego na słupach trakcyjnych przed upadkiem z wysokości

Głównie służą do łączenia poszczególnych składników systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Zatrzaśniki wykonane są ze stali konstrukcyjnej, pokryte powłoką niklowo-chromową. Wyposażone są w samoczynnie zamykający się zamek blokowany przy pomocy nakrętki (rucho- ma zapadka otwierająca wejście do zatrzaśnika). Spełnia warunki zawarte w PN-87/M-51503. Zatrzaśnik posiada świadectwo dopuszczenia wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie Nr 0527/2009.



8

#### Zatrzaśnik duży Typ ZD-SUPRON 3 aluminiowy

08

02

002

Zatrzaśnik służy do celów ratowniczych i do zabezpieczania strażaków pracujących na wysokościach. Posiada świadectwo CNBOP-PIB.

Zatrzaśnik z blokadą typu „twist lock”.

- Materiał haka i zamka: duraluminium.
- Siła otwierająca zamek: 16-20 N.
- Masa: ok. 208 g.



#### Zatrzaśnik mały

08

02

003

Zatrzaśniki stosuje się w połączeniu z pasem strażackim i linkami. Zatrzaśnik mały posiada wytrzymałość 22 kN.

DYSTRYBUTOR

# 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

## Bosaki

08

03

000

## Bosak lekki

08

03

001

Materiał - stal ocynkowana

Waga 2 kg

Długość 0,67 m



8

## Bosak ciężki


08

03

002

Bosak ciężki to stalowy hak z grotem osadzonym na pięciometrowym drzewcu. Przy stalowej tulei osadzonej na drzewcu zamocowane jest kółko, do którego można przytwierdzić linę. Lina umożliwia prowadzenie prac burzących przez kilku strażaków.

Bosak bez drzewca.



## Bosak sufitowy

08

03

003

Styl - drążek drewniany fi 40 mm.

Grot - stal ocynkowana.

Waga 3 kg.

Długość 2 m.



## Bosak podręczny

08

03

004

Materiał - stal.

Waga 4 kg.

Długość 1,17 m.



## Bosak lekki ze stylem składanym aluminiowym dł. 4 m

08

03


005

Styl - rura aluminiowa fi 35x2,7 mm (2 m + 2 m).

Grot - stal ocynkowana.

Waga 4 kg.

Długość 4 m.



## Bosak lekki ze stylem składanym drewnianym dł. 4 m

08

03

006

Styl - drążek drewniany fi 40 mm (2 m + 2 m).

Grot - stal ocynkowana.

Waga 7 kg.

Długość 4 m.



DYSTRYBUTOR

## 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

### Bosak ciężki ze stylem składanym drewnianym dł. 4 m

08

03

007

- Długość robocza - 4050 mm.
- Długość po złożeniu - 2150 mm.
- Styl - drążek drewniany fi 40 mm (2 x 2 m)
- Materiał hak - kuta stal.



### Bosak strażacki składany aluminiowy dł. 4 m

08

03

008

Bosak składa się z dwuczęściowego aluminiowego trzonka. Posiada prążkowane sekcje służące polepszeniu chwytności. Jedna z części zakończona jest kuty hakiem posiadającym jarzmo do zamocowania liny.

- Waga - 2,8 kg.
- Długość robocza - 4050 mm.
- Długość po złożeniu - 2150 mm.
- Materiał uchwyt - stop Al.
- Materiał hak - kuta stal.



### Bosak lekki teleskopowy o regulowanej długości w zakresie (ok) 120-200 cm

08

03

009

Lekki (ok. 0,95 kg) bosak o regulowanej długości w zakresie (ok.) 120-200 cm, wykonany z anodowanej rury aluminiowej (śred. 3,5 cm), grot z tworzywa sztucznego. Długość w stanie złożonym ok. 115 cm.



### Bosak teleskopowy dielektryczny LEADER

08

03

010

Teleskopowy bosak dielektryczny nie przewodzi prądu, usprawnia pracę strażaków, umożliwia bezpieczne tworzenie np. otworów wentylacyjnych.

Ochrona przed napięciem do 20.000 V.

- Długość - złożony - 2200 mm
- Długość - rozłożony - 3750 mm
- Średnica - 38 mm
- Waga - 3 kg



DYSTRYBUTOR



# 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

## Topory

08

04

000

### Toporek strażacki z pochewką (metalowa rękojeść)

08

04

001

W całości wykonany ze stali nierdzewnej, trzonek pokryty tworzywem izolującym do 1000 V. Nie posiada zamknięć mogących się zaciąć, a jedynie pasek wkładany w metalową szlufkę. Wszystkie łączenia pokrowca są nitowane, a wewnętrzna strona kabury posiada wkładki metalowe zabezpieczające przed szybkim uszkodzeniem od ostrzy toporka.

Dane techniczne:

- Długość 31 cm.
- Waga 0,9 kg.
- Waga pokrowca 0,16 kg.



8


### Toporek strażacki bez pochewki CNBOP

08

04

002

Toporek strażacki lekki jest elementem ekwipunku osobistego strażaka. Toporek jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu MSWiA z dnia 30.11.2005 w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Posiada aktualne świadectwo CNBOP nr 1274/2012!



### Toporek strażacki z pochewką CNBOP

08

04

003

Toporek strażacki lekki jest elementem ekwipunku osobistego strażaka.

Toporek oraz pochewka (pokrowiec) jest zgodny ze wzorem określonym w rozporządzeniu MSWiA z dnia 30.11.2005.



### Topór strażacki ciężki L90cm, trzonek drewniany

08

04

004

Topór strażacki ciężki stalowy z długą rączką służy do usuwania przeszkód terenowych w celu dotarcia do uszkodzonych lub w celu ewakuacji.



### Topór strażacki ciężki L 90cm, trzonek izolowany do 1000 V

08

04

005

Topór ciężki - stalowy z długą rączką służy do usuwania przeszkód terenowych w celu dotarcia do uszkodzonych lub w celu ewakuacji. Trzonek drewniany, obuch czerwony, długość 90 cm, izolowanie do 1000 V.



### Topór strażacki

08

04

006

### Toporek strażacki z trójkątem z pochewką

08

04

007

Ergonomiczna rękojeść pokryta gumą gwarantuje pewny chwyt podczas pracy. Wyposażony dodatkowo w klucz trójkątny do np. hydrantów. Klucz trójkątny wykonany metodą kutą, wytrzymały, chromowany i umieszczony na końcu rękojeści. Do toporka dołączona jest pochewka osłaniająca ostrze. Długość 330 mm, waga 1000 g.



DYSTRYBUTOR



## 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| <b>Pasy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>000</b> |
| <b>Pas strażacki PS- 88 M (obwód 77-93 cm.)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>001</b> |
| <b>Pas strażacki PS- 88 S (obwód 87-103 cm)</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>002</b> |
| <b>Pas strażacki PS- 88 D (obwód 97-113 cm)</b><br>Wykonane z taśmy poliamidowej, szerokość 85 mm, wzmocnione skórą z klamrą i uchwytem metalowym. Norma PN-88/M-51502. Certyfikat CNBOP                                                                                     | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>003</b> |
| <b>Pas strażacki M</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>004</b> |
| <b>Pas strażacki Ś</b>                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>005</b> |
| <b>Pas Strażacki D</b><br>Pasy wykonane z taśmy poliamidowej wzmocnione skórą, z klamrą i uchwytem. Szerokość: 85 mm                                                                                                                                                         | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>006</b> |
| <b>Pas strażacki bojowy rozm. 1-3</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>007</b> |
| <b>Pas strażacki bojowy rozm. 4</b><br>Pas wykonany z taśmy poliamidowej szer. 85 mm wzmocniony skórą z klamrą i uchwytem metalowym. Waga: 0,8 kg, długość: 1320 mm. Rozmiary: S - obwód pasa 77-93 cm, M - 87-103 cm, L - 97-113 cm. Posiada świadectwo CNBOP nr 0358/2008. | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>008</b> |
| <b>Pas brezentowy OC (kolor khaki, czarny)</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>009</b> |
| <b>Pas MDP z toporkiem</b><br>Wykonany z grubej naturalnej skóry. Przeznaczony dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.                                                                                                                                                        | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>010</b> |
| <b>Pas MDP bez toporka</b><br>Wykonany z grubej naturalnej skóry. Przeznaczony dla MDP.                                                                                                                                                                                      | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>011</b> |
| <b>Pas oficera czarny (rozm. 1-5)</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>012</b> |
| <b>Pas oficera biały (rozm. 1-5)</b><br>Pasy te są przesywane i wykonane z naturalnej 100% skóry. Długości pasów 1 -115 cm, 2 - 125 cm, 3 - 135 cm, 4 - 145 cm, 5 - 155 cm.                                                                                                  | <b>08</b> | <b>05</b> | <b>013</b> |



DYSTRYBUTOR

## 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

### Pozostały osprzęt

08

06

000

### Koalicyjka czarna

Wykonana jest ze skóry bydlęcej blankowej w kolorze czarnym. Składa się z dwóch pasków: krótkiego z jednego końca zakończonego sprzączką niklowaną, z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie „rybki”, do której dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym; oraz paska długiego, w którym z jednego końca wybite są otwory do zapięcia sprzączki paska krótkiego, natomiast z drugiego końca założony jest knopik. Na koalicyjkę nałożona jest wsuwka i przesuwka skórzana. Szerokość koalicyjki – 18 mm  
Długość paska długiego z zapiętą „rybką” –  $845 \pm 5,0$  mm  
Długość paska krótkiego z zapiętą „rybką” –  $260 \pm 5,0$  mm

08

06

001



8

### Koalicyjka biała

Wykonana jest ze skóry bydlęcej blankowej w kolorze białym. Składa się z dwóch pasków: krótkiego z jednego końca zakończonego sprzączką niklowaną, z drugiego końca założony jest knopik z końcówką w kształcie „rybki”, do której dopięta jest przesuwka z półkółkiem niklowanym; oraz paska długiego, w którym z jednego końca wybite są otwory do zapięcia sprzączki paska krótkiego, natomiast z drugiego końca założony jest knopik. Na koalicyjkę nałożona jest wsuwka i przesuwka skórzana. Szerokość koalicyjki – 18 mm  
Długość paska długiego z zapiętą „rybką” –  $845 \pm 5,0$  mm  
Długość paska krótkiego z zapiętą „rybką” –  $260 \pm 5,0$  mm

08

06

002



### Pasek do spodni

Pasek do spodni wykonany jest ze skóry bydlęcej w kolorze czarnym. Klamra wykonana jest w kolorze złotym. Pasek posiada dwie szlufki, z których pierwsza umocowana jest na stałe przy klamrze oraz druga ruchoma na całej długości paska.

08

06

003



### Toporek MDP

08

06

004

### Futrał do toporka MDP

08

06

005



### Toporek MDP + futerał

08

06

006



DYSTRYBUTOR

## 08 SPRZĘT OCHRONY OSOBISTEJ

### Pochewka do toporka

Pochewka na toporek strażacki  
Posiada przegrody na asortyment strażaka.

08

06

007



8

### Bojówka do pasa (czarna lub biała)

Bojówka wykonana z 3-milimetrowej, jednolitej (nie mielonej) bydlęcej skóry, jako dodatkowe wyposażenie pasa oficerskiego. Gruba jednowarstwowa szlufka z skóry bydlęcej wzmocniona stalowym zatrzaskiem, dzięki bojówkom możliwe jest dopięcie do pasa koalicyjki. Wysokość zewnętrzna samej skórki: 75 mm pasuje na pas oficerski o szerokości do 45 mm Szerokość szlufki - bojówki: 17 mm.

08

06

008



### Pokrowiec na toporek

08

06

009



### Pochewka na topór strażacki ciężki

Pochewka z paskiem do topora strażackiego ciężkiego wykonana z najwyższej jakości skóry.

08

06

010



DYSTRYBUTOR