

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregaty prądotwórcze jednofazowe

10

01

000

Agregat prądotwórczy EA 2000 IP54 (Moc 2,0 KVA)

10

01

001

EA2000-IP54 jest najmniejszym jednofazowym agregatem prądotwórczym serii EA przeznaczonym do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia. Zaletą tego modelu jest stopień ochronności prądnicy IP54, dzięki czemu prądnica zabezpieczona jest przed wnikaniem pyłu i rozbryzgiwaną wodą.

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	LWA / Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
2,0 kW	1,7 kW	2 x 230 V 16 A	95 dB(A) / IP54	GX160	4,8 KM	600 450 450	40 kg	3,3 l	do 2h 45min



10

Agregat prądotwórczy EA 2600

10

01

002

Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, woltomierz.

Stabilizacja napięcia	Prąd znamionowy	Gniazda	Rozruch	Moc max
kondensator	9,1 A	2x230V, 16A	ręczny	4,8 KM

Zużycie paliwa	Wymiary	Masa	Głośność	Zbiornik paliwa
1/2 l/h	60x45x45cm	40 kg	96 dB	3,3 l



Agregat prądotwórczy EA 2600 SP

10

01

003

Prądnica o mocy maksymalnej 2,6 kW wyposażona jest w przeciążeniowy wyłącznik prądnicy oraz dwa gniazda 16 A 230V. Układ silnika i prądnicy osadzony jest w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie. W opcji dostępny jest licznik motogodzin. Generator umożliwia zasilanie prostych odbiorników, niewymagających dodatkowej stabilizacji źródła prądu.

Dodatkowe uziemienie modelu zapewnia zestaw uziemiający mocowany do ramy agregatu za pomocą specjalnych zatrzasków.

W skład zestawu wchodzi: sztyca uziemiająca oraz kabel.

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	LWA / Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
2,6 kW	2,1 kW	2 x 230 V 16 A	96dB(A) / IP23	GX160	4,8 KM	600 450 450 mm	40 kg	3,3 l	do 2h45min



Agregat prądotwórczy EA 3000

10

01

004

Prądnica o mocy maksymalnej 3,0 kW wyposażona jest w przeciążeniowy wyłącznik prądnicy oraz dwa gniazda 16 A 230 V.

Układ silnika i prądnicy osadzony jest w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie. W opcji dostępny jest licznik motogodzin.

Generator umożliwia zasilanie prostych odbiorników, niewymagających dodatkowej stabilizacji źródła prądu.

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	LWA / Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
3,0 kW	2,4 kW	2 x 230 V 16 A	96 dB(A) / IP23	GX200	5,5 KM	600 450 450 mm	42 kg	3,3 l	do 2h30min



DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EA 3000 SP

Prądnica o mocy maksymalnej 3,0 kW wyposażona jest w przeciążeniowy wyłącznik prądu oraz dwa gniazda 16 A 230V. W opcji dostępny jest licznik motogodzin. Generator umożliwia zasilanie prostych odbiorników, niewymagających dodatkowej stabilizacji źródła prądu. Dodatkowe uziemienie modelu zapewnia zestaw uziemiający mocowany do ramy agregatu za pomocą specjalnych zatrzasków. W skład zestawu wchodzi: sztyca uziemiająca oraz kabel.

10 01 005



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
3,0 kW	2,4 kW	2 x 230 V 16 A	96 dB(A) / IP23	GX200	5,5 KM	600 450 450 mm	42 kg	3,3 l	do 2h30min

10

Agregat prądotwórczy EC 2000 GV (Moc 2,0 KVA)

Wykorzystywany do zasilania prostych odbiorników niewymagających dodatkowej stabilizacji napięcia. Agregaty jednofazowe umożliwiają zasilanie najpopularniejszych odbiorników na napięcie 230 V.

10 01 006



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
2,0 kW	1,7 kW	2 x 230 V 16 A	95 dB(A) / IP23	GX160	4,8 KM	585 435 440 mm	36 kg	3,3 l	do 2h50min

Agregat prądotwórczy EC 3600 GV (Moc 3,6 KVA)

Wykorzystywany do zasilania prostych odbiorników niewymagających dodatkowej stabilizacji napięcia. Agregaty jednofazowe umożliwiają zasilanie najpopularniejszych odbiorników na napięcie 230 V.

10 01 007



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Stabilizacja napięcia	Prąd znamionowy [A] 230/400V	Gniazda DC	
3,6 kW	3,4 kW	2 x 230 V 16 A	Kondensator	15,0 / -	brak	

LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
97 dB(A) / IP23	GX270	8,0 KM	800 550 540 mm	58 kg	5,3 l	3 h

Agregat prądotwórczy EC 5000 GV (Moc 5,0 KVA)

Agregat ten to jednofazowy generator przeznaczony do zasilania odbiorników niewymagających dodatkowej stabilizacji napięcia. Moc maksymalna równa 5 kW umożliwia zasilanie m.in. szerokiej gamy elektronarzędzi.

10 01 008



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA /stopień ochrony	Rodzaj silnika
5,0 kW	4,5 kW	2x230 V 16 A; 1x230 V 32A	brak	97 dB(A) / IP23	GX390

Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
11,0 KM	800 550 540 mm	75 kg	6,2 l	do 2,3 h

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EG 3600 CL GV (Moc 3,6 KVA)

Agregat prądotwórczy Honda EG3600CL to jednofazowy generator przeznaczony do zasilania odbiorników wymagających dodatkowej stabilizacji napięcia. Wyposażenie standardowe: cyfrowa stabilizacja napięcia D-AVR, v-amortyzatory, stoper antywstrząsowy, duży zbiornik paliwa, wskaźnik poziomu paliwa.

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA /stopień ochrony	Rodzaj silnika
3,6 kW	3,2 kW	2 x 230 V 16 A	brak	9 dB(A) / IP23	GX270

Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
8,0 KM	681 530 571 mm	68 kg	24,0 l	12,0 h

10 01 009



10

Agregat prądotwórczy EG 4500 CL GV (Moc 4,5 KVA)

Agregat prądotwórczy HONDA EG4500 CL to jednofazowy generator przeznaczony do zasilania odbiorników wymagających dodatkowej stabilizacji napięcia.

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA /stopień ochrony	Rodzaj silnika
4,5 kW	4,0 kW	2 x 230 V 16 A	brak	97 dB(A) / IP23	GX390

Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
11,0 KM	681 x 530 x 571 mm	80 kg	24,0 l	9 h 30 min.

10 01 010



Agregat prądotwórczy EG 5500 CL GV (Moc 5,5 KVA)

Agregat prądotwórczy HONDA EG 5500 CL to jednofazowy generator przeznaczony do zasilania odbiorników wymagających dodatkowej stabilizacji napięcia.

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA /stopień ochrony	Rodzaj silnika
5,5 kW	5,0 kW	2 x 230V, 16 A, 1 x 230 V, 32 A	brak	97 dB(A) / IP23	GX390

Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
11,0 KM	680 x 530 x 570 mm	82 kg	24,0 l	do 8,0 h

10 01 011



Agregat prądotwórczy ECM 2800 GV (Moc 2,8 KVA)

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA /stopień ochrony	Rodzaj silnika
2,8 kW	2,5 kW	2 x 230 V, 16 A	brak	96 dB(A) / IP23	GX200

Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
5,5 KM	645 x 435 x 490 mm	50 kg	14,2 l	do 9 h

10 01 012



DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EU 10i (Moc 1,0 KVA)

Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda model EU10i charakteryzują: cicha praca, walizkowa obudowa, waga – 13 kg, inwerterowa stabilizacja napięcia, możliwość równoległego połączenia dwóch agregatów EU10i w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja), gniazdo prądu stałego (DC).

Wyposażenie standardowe: Zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji.

Dodatkowe opcje: Licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, wąż do odprowadzania spalin, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny w 3 wersjach kolorystycznych (srebrny, marine, khaki).

10 01 013



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA/Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
1 kW	0,9 kW	1 x 230 V, 16 A	12 V – 8 A	87 dB(A) / IP23	GXH50	2,1 KM	451 242 379 mm	13 kg	2,1 l	do 3,5 h

10

Agregat prądotwórczy EU 20i (Moc 2,0 KVA)

Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda model EU20i charakteryzują: cicha praca, walizkowa obudowa, waga, inwerterowa stabilizacja napięcia, możliwość równoległego połączenia dwóch agregatów EU20i w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja), gniazdo prądu stałego (DC).

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA/stopień ochrony	Rodzaj silnika
2 kW	1,6 kW	2 x 230 V, 16 A	12V - 8A	89dB(A) / IP23	GX100

Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
2,8 KM	510 x 290 x 425 mm	20,8 kg	3,6 l	do 3h 50 min.

10 01 014



Agregat prądotwórczy EU30i (Moc 3,0 KVA)

EU30i umożliwia zasilanie urządzeń elektronicznych (inwerterowa stabilizacja napięcia) oraz ładowanie akumulatorów typu samochodowego (gniazdo DC). Równoległe połączenie dwóch agregatów EU30i daje 6 kW mocy wyjściowej (autosynchronizacja).

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA/stopień ochrony	Rodzaj silnika
3,0 kW	2,6 kW	2 x 230 V, 16 A	12 V; 8,3 A	92 dB(A) / IP23	GX160

Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
4,8 KM	622 x 379 x 489 mm	35,2 kg	5,9 l	do 3h 50min

10 01 015



Agregat prądotwórczy EU30iS (Moc 3,0 KVA)

Agregat prądotwórczy jednofazowy Honda model EU30iS charakteryzują: cicha praca, moc maksymalna równa 3 kW, inwerterowa stabilizacja napięcia, możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów EU30iS w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja).

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA/stopień ochrony	Rodzaj silnika
3 kW	2,8 kW	2 x 230 V, 16 A	12 V – 12 A	91 dB(A)/IP23	GX200

Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
5,5 KM	658 x 482 x 570 mm	61,2 kg	13 l	do 8 h

10 01 016



DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EU65iS (Moc 6,5 KVA)

Inwerterowa stabilizacja napięcia, akumulator, zestaw transportowy, lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, włącznik zapłonu, zawór paliwa, włącznik trybu EKO. Agregat dostępny jest w wersji z automatyką – układ zasilania rezerwowego. Wyposażenie standardowe: zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, wskaźnik poziomu paliwa, Eco Throttle, panel kontroli pracy, zestaw transportowy, duży zbiornik paliwa. Dodatkowe opcje: zdalne sterowanie (10 m, 20 m, 30 m).



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA /stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max (norma SAE J1349)	Wymiary: dł. x szer. x wys.	Masa	Zbiornik paliwa	Czas pracy
6,5 kW	5,5 kW	2x230 V, 16 A, 1x230 V, 32A	brak	89 dB(A)/ IP23	GX390	11,0 KM	850 (1195)x672 x699 (716 mm)	117,8 kg	16,5 l	do 5,1 h

10

Agregat prądotwórczy EM 30 (Moc 3,0 KVA)

Liczba faz 1, generator synchroniczny bezszczotkowy, chłodzenie silnika powietrzem, rozruch ręczny, silnik 4-suwowy OHV Honda GX200, benzyna E95

Model	Częstotliwość	Napięcie	Moc znamionowa (kVA)	Maks. moc (KW)	Pojemność silnika (cm³)	Prędkość obrot. silnika (obr./min.)
30 EM G	50 Hz	230 V	2.6	3.0	199	3000

Poziom hałasu (dB)	Zużycie paliwa (l/h)	Poj. zbiornika paliwa (l)	Waga (kg)	Wymiary [dł. x szer. x wys. (mm)]
58,0	0.7	10.2	31.0	440 x 400 x 480



Agregat prądotwórczy EM65iS (Moc 6,5 KVA)

Posiada powiększony zbiornik, moc maksymalną 6,5 kW, technologię inwerterową zapewniającą prąd o jakości lepszej od dostępnej z gniazdka oraz elektryczny rozrusznik. Automatyka włącza agregat przy zaniku napięcia oraz wyłącza podczas powrotu napięcia w sieci. Wyświetlacz pokazuje m.in. napięcie sieci, częstotliwość agregatu, napięcie akumulatora, liczbę przepracowanych motogodzin, informacje o braku ładowania akumulatora, wezwaniu serwisu, braku napięcia agregatu, załączeniu stycznika agregatowego czy załączaniu stycznika sieciowego. Wyposażenie dodatkowe: wskaźnik poziomu paliwa, Eco Throttle, panel kontroli pracy, duży zbiornik paliwa. Panel automatyki: kabel sterowniczy 10 m, wbudowany SZR, ładowarka akumulatora, sterownik elektroniczny.



Stabilizacja napięcia	Prąd znamionowy [A] 230V	Moc max [kVA/kW] 230V	Gniazda AC	Gniazda DC	Model silnika	Zużycie paliwa [l/h]	Zbiornik paliwa [l]	Moc max [KM]	Wymiary w cm [dł x szer x wys]	Masa [kg]	Głośność [dB]
Inwerter	23,9	6,5	2x230 V, 16 A, 1x230 V, 32A	brak	HONDA GX390	3,3	16,5	11,0 KM	81 x 67 x 69	101,7	97

Agregat prądotwórczy EP3000 IP54 (Moc 3,0 KVA)

Moc max.	Gniazda AC	Gniazda DC	Stabilizacja napięcia:	Poz. hałasu/Stopień ochrony:	Rodzaj silnika:	Moc max. (SAE J1349):	Wymiary	Masa sucha:	Zbiornik paliwa:	Czas pracy:
3 kW (230V)	2x230 V, 16 A	brak	kondensator	95 dB / IP54	GX200	5,5 KM	65 42 48 cm	52 kg	3,1 l	do 2,3 h

Jest to jednofazowy agregat prądotwórczy do pracy w ekstremalnych warunkach. Prądnica zabezpieczona jest przed wnikaniem pyłu i rozbryzganej wody. Zabezpieczenie olejowe silnika, zabezpieczenie termiczne. Dodatkowe opcje: licznik motogodzin.

DYSTRYBUTOR



10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EP3500 IP54 (Moc 3,5 KVA)

10

01

021

EP3500 IP54 to jednofazowy agregat prądotwórczy w ekstremalnych warunkach. W agregacie zastosowano prądnice z podwyższonym stopniem ochrony IP54. Moc maksymalna 3,5 kW umożliwia zasilanie większości elektronarzędzi, tj. pilarki tarczowe, wiertarki, szlifierki. Prąd znamionowy [A] 230 / 400V: 14,0 / -. Wyposażenie standardowe: zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, stopień ochrony prądnicy IP54. Dodatkowe opcje: licznik motogodzin.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Stabilizacja napięcia:	Gniazda DC	LWA / Stopień ochrony	Rodzaj silnika:	Moc max. (SAE J1349):	Wymiary	Masa sucha:	Zbiornik paliwa:	Czas pracy:
3,5 kW	3,2 kW	2x230 V, 16 A	kondensator	brak	96dB(A)/IP54	GX270	8,0 KM	67 51 56 cm	52 kg	5,3 l	2h35min

10

Agregat prądotwórczy EP4000 IP54 AVR (Moc 4,0 KVA)

10

01

022

Jednofazowy agregat prądotwórczy do pracy w ekstremalnych warunkach. W agregacie zastosowano prądnice z podwyższonym stopniem ochrony IP54. Stabilizacja napięcia tzw. AVR to pewność zasilania coraz nowocześniejszych odbiorników wykorzystywanych w akcji. Wyposażenie standardowe: zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, stopień ochrony prądnicy IP54, AVR - automatyczna stabilizacja napięcia. Dodatkowe opcje: licznik motogodzin, wyłącznik różnicowo-prądowy, zestaw transportowy, zestaw uziemiający.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Stabilizacja napięcia:	Gniazda DC	LWA / Stopień ochrony	Rodzaj silnika:	Moc max. (SAE J1349):	Wymiary	Masa sucha:	Zbiornik paliwa:	Czas pracy:
4,0 kW	3,6 kW	2x230 V, 16 A	AVR	brak	96 dB(A) / IP54	GX270	8,0 KM	77 51 56 cm	87 kg	5,3 l	2h25min

Agregat prądotwórczy EP4900 IP54 AVR (moc 4,9 KVA)

10

01

023

Agregat jednofazowy 230V, silnik GX 390 rozruch ręczny, typ silnika: czterosuwowy, benzynowy chłodzony powietrzem. Wyposażenie: zabezpieczenia magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, AVR - automatyczna stabilizacja napięcia. Opcja (dodatkowo płatne): licznik motogodzin, zestaw transportowy, zestaw uziemiający, wyłącznik różnicowo-prądowy



Waga	Moc max.	Moc nominalna	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA / Stopień ochrony	Moc wg SAE J1349	Zbiornik paliwa	Czas pracy	Wymiary (dł./szer./wys.)
94,0 kg	4,9 kW	4,6 kW	2 x 230V, 16A	brak	97 dB(A) / IP54	11,0 KM	6,1 l	do 2,2 h	77x51x56

Agregat prądotwórczy EP6000 IP54 (Moc 6,0 KVA)

10

01

024

Jednofazowy agregat do pracy w ekstremalnych warunkach. W agregacie prądnica z podwyższonym stopniem ochrony IP54. Stabilizacja napięcia tzw. AVR.

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Stabilizacja napięcia	Gniazda DC	LWA/Stopień ochrony
6,0kW	5,4 kW	2x230 V, 16 A	AVR	brak	96 dB(A) / IP54
Rodzaj silnika	Moc max (SAE J1349)	Wymiary	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
GX390	11,0 KM	77 51 56 cm	93 kg	6,1 l	2h15min



DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EP3300LS (Moc 3,0 KVA)

EP3300 to najpopularniejszy jednofazowy agregat prądotwórczy serii EP. Moc maksymalna równa 3 kW umożliwia zasilanie większości elektronarzędzi, tj. pilarki tarczowe, wiertarki, szlifierki. Głównymi odbiorcami generatora EP3000 są firmy budowlane oraz klienci detaliczni. Rozruch ręczny.

10 01 025



Waga	Moc max.	Moc nominalna	Gniazda AC	LWA / Stopień ochrony	Moc wg SAE J1349	Zbiornik paliwa	Czas pracy	Wymiary (dł./szer./wys.)
42,0 kg	3,0 kW	2,7 kW	2 x 230 V 16 A	95dB(A)/IP23	5,5 KM	3,1 l	2h25min	580 420 440 mm

10

Agregat prądotwórczy EP7000 H/LS (Moc 7,0 KVA)

Generator najczęściej, poza elektronarzędziami, zasila także zgrzewarki. Rozruch ręczny.

10 01 026



Moc max.	Moc nom.	LWA / Stopień ochrony	Gniazda AC	Gniazda DC	Czas pracy	Model silnika	Poj. zbiornika paliwa	Ciężar bez wyposażenia	Wymiary (dł./szer./wys.)
7,0 kW (230 V)	6,0 kW (230 V)	100 dB(A)/IP23	2 x 230 V, 16 A	brak	do 2,2 h	GX 390; 11 KM	6,1 l	80 kg	830x 510 x 560

Agregat prądotwórczy EKO 2000

Aggregat prądotwórczy jednofazowy. Rozruch ręczny.

10 01 027



Moc max.	Moc nom.	LWA / Stopień ochrony	Gniazda AC	Gniazda DC	Czas pracy	Model silnika	Poj. zbiornika	Ciężar bez wyposażenia	Wymiary (dł./szer./wys.)
2,0 kW	1,7 kW	95 dB(A) / IP23	2 x 230 V, 16 A	brak	do 2,45 h	GX 160 4,8 KM	3,3 l	36,5 kg	600 x 450 x 450

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EP10000E (Moc 10,0 KVA)

10

01

028

Generator sprawdza się w pracy z „ciężkimi” elektronarzędziami.

Rozruch elektryczny.

Wypożyczenie standardowe: zabezpieczenia magneto-termiczne i olejowe.

Dodatkowe opcje: licznik motogodzin, woltomierz, zestaw transportowy, AVR.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (SAE J1349):	Długość (złożone ręczki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
10 kW	9 kW	1 x 230 V 16 A, 1 x 230 V 32 A	brak	75 dB(A)	GX610	16,6 KM	1020 mm	550 mm	600 mm	120 kg	20 l	5,7 h

10

Agregat prądotwórczy EP10000E AVR (Moc 10,0 KVA)

10

01

029

Standardowo wyposażony jest w stabilizację napięcia, licznik motogodzin, alarm olejowy.

W wersji z automatyką stanowi rezerwowe źródło zasilania obiektów budowlanych.

Rozruch elektryczny.



Moc max.	Moc nom.	LWA / Stopień ochrony	Gniazda AC	Gniazda DC	Czas pracy	Model silnika	Poj. zbiornika	Ciężar bez wyposażenia	Wymiary (dł./szer./wys.)
10 kW (230V)	9 kW (230V)	-/IP23	1 x 230 V 16 A, 1 x 230 V 32 A	brak	do 4,42 h*	GX 630 20,8 KM	20 l	146 kg	1020 x 550 x 600 mm

* przy 75% mocy znamionowej agregatu

Agregat prądotwórczy EP12000E AVR (Moc 12,0 KVA) (do zabudowy)

10

01

030

Agregat prądotwórczy jednofazowy EP12000E AVR standardowo wyposażony w stabilizację napięcia. Układ AIS zmniejsza obroty silnika w momencie odłączenia odbiornika od agregatu. Zbiornik paliwa to standardowy 20-litrowy kanister.

Agregat wyposażony jest w rozrusznik elektryczny i akumulator.

W wersji z automatyką stanowi rezerwowe źródło zasilania.

Rozruch elektryczny.

Wypożyczenie standardowe: licznik motogodzin, alarm olejowy, AVR.

Dodatkowe opcje: zestaw transportowy.



Moc max.	Moc nom.	LWA / Stopień ochrony	Gniazda AC	Gniazda DC	Czas pracy	Model silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa sucha	Zbiornik paliwa
12 kW	10,8 kW	-/IP23	1 x 230 V 16 A, 1 x 230 V 32 A	brak	do 4 h*	GX690	22,1 KM	1020 mm	550 mm	600 mm	150 kg	20 l

* przy 75% mocy znamionowej agregatu

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy Benza BX 3000 (Moc 3 kW)

10

01

031

Dane techniczne prądnicy:

Moc max.	Prędkość obrot.	Częstotliwość	Napięcie	Poziom hałasu	Bieguny	Stopień ochrony	Typ izolacji	Regulacja napięcia	Gniazda
3 kVA	3 000/min	50 Hz	230 V	96 dB(A)	2	IP23	H	kondensator	2x 230 V – 16 A

Wyłłącznik różnicowo-prądowy. Automatyczna regulacja napięcia (AVR). Gniazdo do ładowania akumulatora 12V. Wyłącznik różnicowo-prądowy.

Specyfikacja silnika:

Model	Typ silnika	Pojemność skokowa	Moc znamionowa	Liczba cylindrów	Rozruch	Zbiornik paliwa	Czas pracy na zbiorniku (75%)
Benza R 210	benzyna	210 ccm	5,7 KM	1	ręczny	15 litrów	9 h

Gabaryty:

Długość mm	Szerokość mm	Wysokość mm	Waga kg
597	495	468	48,5



10

Agregat prądotwórczy Benza BX 6000 (Moc 6 kW)

10

01

032

Przykłady zastosowań:

- jako agregaty prądotwórcze do domu,
- agregaty do zasilania pieców gazowych (centralnego ogrzewania),
- jako agregat do spawarki, do jarki,
- jako agregat turystyczny (biwakowy), na jacht, do kampera itp.

Wyposażenie standardowe: czujnik oleju, wyjście 12 V (np. ładowarka do akumulatora), woltomierz, wyłącznik różnicowo-prądowy.



Silnik	Moc silnika	Pojemność silnika	Zużycie paliwa	Rozruch	Rodzaj paliwa	Pojemność zbiornika	Moc maksymalna agregatu	Hałas	Waga
Benza R420	11,5 KM	420 cm ³	9 h	ręczny	benzyna	25 l	6,0 kVA	95 dB(A)	81,5 kg

Agregat prądotwórczy GEKO 2801 E-A/MHBA (Moc 3,3 kW) ochrona IP 54

10

01

033

Zakres stosowania: średnie elektronarzędzia, wiertarki udarowe, szlifierki kąto-we, kosiarki, oświetlenie itp. Automatyczny wyłącznik przy braku oleju.

Parametry elektryczne:

Moc elektryczna (VA)	Napięcie (~V)	Maksymalny prąd całkowity (A)	Prąd rozruchowy (A)	Częstotliwość (Hz)	Rodzaj ochrony
2500 (1~; cos φ 1,0)	230	11	11,5	50	IP 54

Dane techniczne:

Typ generatora	Silnik	Liczba cylindrów	Ilość obrotów/min.	Pojemność zbiornika paliwa (l)	Rodzaj paliwa	Objętość miski olejowej (l)	Moc silnika (kW)	Chłodzenie – silnik/generator
asynchroniczny	Mitsubishi GT 600	1	3000	13	benzyna Pb 95	0,6	3,3	powietrze/powietrze

Czas pracy:

Przy połowie obciążenia (h)	Przy pełnym obciążeniu (h)	Waga (kg)	Wymiary (dł. x szer. x wys. / mm)	Poziom ciśnienia akustycznego LWA [dB (A)]	Głośność z 10 m, bez obciążenia [dB (A)]
11,5	8,0	48	570 x 440 x 450	96	68



DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy GEKO 4401 E-AA/HHBA (Moc 3,8 kW) ochrona IP 54

Wielozadaniowy agregat prądotwórczy. Silnik Honda GX 270 Super Silent.

Moc znam. (3/1 fazy)	Prąd całk. (3/1 fazy)	Napięcie 1 faza	Napięcie 3 fazy	Wartość przy cos fi	Rodzaj prądnic	Moc nomin.	Prędkość obrotowa
/ 3700 VA	/ 16 A	230 V	-	1,0	asynchroniczna	5,4 kW	3000 obr./min.



Rodzaj paliwa	Pojemność miski olejowej	Chłodzenie – silnik/prądnica	Pojemność zbiornika paliwa	Czas pracy (100/50% obciążenia)	Wymiary	Waga agregatu
benzyna	1,1 l	powietrze/powietrze	20 l	8,3 / 15 h	740 x 500 x 530 mm	89 kg (97,5 z akumulatorem)

10

Agregat prądotwórczy GEKO 4401 E-AA/HEBA (Moc 3,8 kW) ochrona IP 54

Moc znamionowa (3/1 fazy)	/3700 VA	Model silnika	GX 270 Super Silent
Prąd całkowity (3/1 fazy)	/16 A	Rodzaj paliwa	benzyna
Napięcie 3 fazy	-	Pojemność miski olejowej	1,1 l
Napięcie 1 faza	230 V	Chłodzenie – silnik/prądnica	powietrze/powietrze
Wartość przy cos fi	1,0	Pojemność zbiornika paliwa	20 l
Rodzaj prądnic	asynchroniczna	Czas pracy (100/50% obciąż.)	8,3/15 h
Moc nominalna	5,4 kW	Wymiary	740 x 500 x 530 mm
Prędkość obrotowa	3000 Obr./min	Waga agregatu	89 kg (97,5 z akumulat.)
Producent silnika	Honda		



Agregat prądotwórczy ENDRESS ESE 304 BA (Moc 2,5 kVA) IP 54

Prądnica asynchroniczna, silnik: Briggs & Stratton 1-cylindrowy, 4-suwowy OHV., chłodzony powietrzem, paliwo - benzyna. Rozrusznik ręczny.

Moc ciągła kVA/ kW 1~	Napięcie znamion. 1~	Prąd znam. 1~	Sprawnosc cos φ	Częstotliwość (Hz)	Poj. skokowa (cm3)	Poj. zbiornika (l)	Zużycie paliwa (l/h)	Czas pracy przy 75% obciążenia (h)	Poziom głośności LWA dB(A)	Ciężar (kg)	Wymiary D x S x W mm	Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym
2.5 / 2.5	230 V	9,6 A	1	50	205	3,3	1,1	3	96	49	550 x 440 x 400	1 x 230 V, 16 A



Agregat prądotwórczy ENDRESS ESE 304 HG DIN (Moc 3,0 kVA) IP 54

Wyposażenie: monitoring instalacji (bez wyłącznika), 3-drożny zawór paliwa, automatyczny wyłącznik przy niskim poziomie oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe prądnicy, składane uchwyty do przenoszenia agregatu, zestaw narzędzi. Regulacja napięcia elektroniczna. Prądnica Duplex, bezszczotkowa. Silnik Honda GX200 1-cylindrowy 4-suwowy OHV, chłodzony powietrzem. Rozrusznik ręczny. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym 2 x 230 V, 16 A. Poziom ciśnienia akustycznego LPA (7 m) dB: 70 A.



Moc ciągła kVA/ kW 1~	Napięcie znamion. 1~	Prąd znam. 1~	Sprawnosc cos φ	Częstotliwość (Hz)	Poj. skokowa (cm³)	Moc przy 3000 obr./min. (kW)	Poj. zbiornika (l)	Zużycie paliwa (l/h)	Czas pracy przy 75% obciążenia (h)	Poziom głośności LWA dB(A)	Ciężar (kg)	Wymiary D x S x W mm
3,0 / 2,4	230 V	13,0 A	0,9	50	196	4,1	3,1	1,5	2	95	54	550x440x400

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregaty prądotwórcze trójfazowe

10

02

000

Agregat prądotwórczy ECT 7000 GV (Moc 230V - 4 KVA : 400V-7,0 KVA)

10

02

001

ECT7000 to agregat prądotwórczy trójfazowy Honda wykorzystywany na placach budowy, przez firmy usługowo-remontowe, warsztaty naprawcze itp. Agregat wyposażony jest w jedno gniazdo trójfazowe 400 V-16 A oraz dwa gniazda jednofazowe 230 V-16 A. Rozruch ręczny. Wyposażenie standardowe: zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Dodatkowa osłona tłumika, v-amortyzatory. Dodatkowe opcje: licznik motogodzin, zestaw transportowy.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC
7,0 kVA (400 V)/4,0 kW (230 V)	6,5 kVA (400 V)/ 3,6 kW (230 V)	2 x 230V, 16 A; 1 x 400 V, 16 A	brak

LWA/Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość (złożone rączki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
97 dB(A) / IP23	GX390	11,0 KM	800 mm	550 mm	540 mm	77 kg	6,2 l	do 2 h 15 min.

10

Agregat prądotwórczy ECMT 7000 GV (Moc 230V - 4 KVA : 400V-7,0 KVA)

10

02

002

Aggregat prądotwórczy trójfazowy Honda model ECMT7000 najczęściej używany jest podczas przeprowadzania profesjonalnych prac na placach budowy – zasila elektronarzędzia jedno i trójfazowe. Wyposażenie standardowe: Zabezpieczenia olejowe silnika (oil-alert), zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy, wskaźnik poziomu paliwa, licznik motogodzin, zestaw transportowy. Rozruch ręczny.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC
7,0 kVA (400 V)/4,0 kW (230 V)	6,5 kVA (400 V)/ 3,6 kW (230 V)	3 x 230V 16A, 1 x 400V 16A	brak

LWA/Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość (złożone rączki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
97 dB(A) / IP23	GX390	11,0 KM	1200 mm (755 mm)	550 mm	560 mm (700 mm)	104 kg	22,8 l	do 8 h 10 min.

Agregat prądotwórczy ECT 7000 P GV (Moc 230V - 4 KVA : 400V-7,0 KVA)

10

02

003

ECT7000P to agregat prądotwórczy trójfazowy Honda, którego cechami charakterystycznymi są: podwyższony stopień ochronności prądnicy IP54 oraz układ stabilizacji napięcia, tzw. AVR. Agregat wyposażony jest w jedno gniazdo trójfazowe 400 V 16 A oraz trzy gniazda jednofazowe 230 V 16 A. Rozruch ręczny. Wyposażenie standardowe: zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika, stopień zabezpieczenia prądnicy IP-54. Dodatkowa osłona tłumika, v-amortyzatory, AVR. Dodatkowe opcje: licznik motogodzin, zestaw transportowy.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC
7,0 kVA (400V) / 4,0 kW (230V)	6,5 kVA (400 V)/ 3,6 kW (230 V)	3 x 230V 16A, 1 x 400V 16A	brak

LWA/Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość (złożone rączki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
97 dB(A) / IP23	GX390	11,0 KM	800 mm	550 mm	540 mm	86 kg	6,2 l	do 2 h 15 min

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EP6500TE (Moc 230V - 4,1 KVA : 400V-7,0 KVA)

10

02

004

Agregat prądotwórczy EP 6500 TE HONDA jest agregatem prądotwórczym trójfazowym wyposażonym w rozrusznik elektryczny. Wyposażenie standardowe: zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Dodatkowe opcje: licznik motogodzin, zestaw transportowy.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC
6,5 kVA (400V) / 4,1 kW (230V)	5,8 kVA (400V) / 4,1 kW (230V)	1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A	brak

LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość (złożone ręczki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
97 dB(A) / IP23	GX390	11,0 KM	830 mm	510 mm	560 mm	90 kg	6,5 l	do 2 h 40 min

10

Agregat prądotwórczy EP8000T IP54 (Moc 230V - 4,6 KVA : 400V-8,0 KVA)

10

02

005

Rozruch-ręczny. Wyposażenie standardowe: zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Rozrusznik elektryczny. Dodatkowe opcje: licznik motogodzin, zestaw transportowy.



Moc max.	Gniazda AC	Stabilizacja napięcia	Prąd znamionowy [A] 230 / 400V	LWA /Stopień ochrony
8,0 kVA (400V) / 4,6 kW (230V)	1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A	AVR	20,0 / 9,0	97 dB(A) / IP54

Gniazda DC	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Moc max. (stara norma)	Długość (złożone ręczki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
brak	GX390	11,0 KM	13,0 KM	770 mm	510 mm	560 mm	93 kg	6,1 l	do 2 h 40 min.

Agregat prądotwórczy EP13500 TE (Moc 230V - 4,6 KVA: 400V-13,5 KVA)

10

02

006

EP 13500 TE to przenośny trójfazowy agregat znajdujący zastosowanie przede wszystkim podczas prac budowlanych, do zasilania elektronarzędzi itp. Wyposażenie standardowe: licznik motogodzin, alarm olejowy. Rozrusznik elektryczny.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC
13,5 kVA (400V) / 4,6 kW (230V)	12,0 kVA (400V) / 4,6 kW (230V)	1 gniazdo 230V 16A; 1 gniazdo 400V 16A	brak

LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość (złożone ręczki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Waga	Zbiornik paliwa	Czas pracy
-/IP23	Honda GX630	20,8 KM	1020 mm	550 mm	600 mm	149 kg	20 l	do 4 h 45 min. (przy 75% mocy znamionowej agregatu)

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EP13500 TE AVR (Moc 230V - 4,6 KVA : 400V-13,5 KVA)

10

02

007

Wyposażenie standardowe: licznik motogodzin, alarm olejowy, AVR.
Dodatkowe opcje: zestaw transportowy
Rozruch elektryczny.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC
13,5 kVA (400V) / 4,6 kW (230V)	12,0 kVA (400V) / 4,6 kW (230V)	1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A	brak

LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość (złożone rączki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Waga	Zbiornik paliwa	Czas pracy
-/IP23	Honda GX630	20,8 KM	1020 mm	550 mm	600 mm	149 kg	20 l	do 4 h 45 min. (przy 75% mocy)

10

Agregat prądotwórczy EP12000TE IP54 (Moc 230V - 5.3 KVA : 400V-12,5 KVA)

10

02

008

Wyposażenie standardowe: zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika.
Dodatkowe opcje: licznik motogodzin, zestaw transportowy.
Rozruch elektryczny.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC
12,0 kVA (400V) / 4,6 kW (230V)	10,8 kVA (400V) / 4,6 kW (230V)	1 x 230V 16A, 1 x 400V 16A	brak

LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość (złożone rączki)	Szerokość	Wysokość (z kółkami)	Waga	Zbiornik paliwa	Czas pracy
-/IP23	Honda GX620	18,1 KM	1020 mm	550 mm	600 mm	148 kg	20 l	do 4,8 h

Agregat prądotwórczy EPDIN9000TE IP54 (Moc 230V - 7,8 KVA : 400V-9,0 KVA)

10

02

009

EPDIN9000TE IP54 to agregat prądotwórczy trójfazowy standardowo wyposażony w stabilizację napięcia.
Wyposażenie standardowe: licznik motogodzin, alarm olejowy, AVR.
Dodatkowe opcje: zestaw transportowy.
Rozruch elektryczny.



Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	Stabilizacja napięcia	Prąd znamionowy [A] 230 / 400V
9,0 kVA (400V) / 7,8 kW (230V)	8,1 kVA (400V) / 7,1 kW (230V)	1 x 230 V 16 A, 3 x 400 V 16 A	brak	AVR	34,0 / 11,5

LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
-/IP23	GX630	20,8 KM	820 mm	440 mm	580 mm	141 kg	10 l	Do 2,5 h (przy 75% mocy znamionowej agregatu)

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy EPDIN13500TE IP54 (Moc 230V - 4,6 KVA : 400V-12,0 KVA)

EPDIN13500TE IP54 AVR to agregat prądotwórczy trójfazowy standardowo wyposażony w stabilizację napięcia.

Rozruch elektryczny.

Wyposażenie standardowe: licznik motogodzin, alarm olejowy, AVR

Dodatkowe opcje: zestaw transportowy.



10

02

010

Moc max.	Moc nom.	Gniazda AC	Gniazda DC	Stabilizacja napięcia	Prąd znamionowy [A] 230 / 400V
13,5 kVA (400V) / 11,0 kW (230V)	12,1 kVA (400V) / 9,9 kW (230V)	1 x 230 V 16 A, 3 x 400 V 16 A	brak	AVR	48,0 / 17,3

LWA /Stopień ochrony	Rodzaj silnika	Moc max. (norma SAE J1349)	Długość	Szerokość	Wysokość	Masa sucha	Zbiornik paliwa	Czas pracy
- / ip23	GX630	20,8 KM	820 mm	440 mm	580 mm	141 kg	10 l	Do 2,2 h (przy 75% mocy znamionowej agregatu)

10

Agregat prądotwórczy EPDIN16000TE IP54 (Moc 230V - 11 KVA : 400V-16 KVA)

Moc [KW]	max. 11,0 kVA / 230 V i 16,0 kVA / 400V
Rozruch	elektryczny
Zużycie paliwa [l/h]	5,0
Model silnika	Honda GX690
Zbiornik paliwa [l]	10,0
Ciężar [kg]	162
Stabilizacja napięcia [typ]	AVR
Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]	82 x 44 x 58
Gniazda	1x230V 32A i 3x400V 16A
Moc silnika [KM]	22,1
Prąd znamionowy [A]	48,0 / 230V i 21,0 / 400V



10

02

011

Agregat prądotwórczy GEKO 5401 ED-AA/HHBA (Moc 5,4 KW) ochrona IP 54

Moc znamionowa (3/1 fazy)	Prąd całkowity (3/1 fazy)	Napięcie 3 fazy	Napięcie 1 faza	Wartość przy cos. φ	Rodzaj prądnicy
4100 VA / 3800 VA	5,9 A / 16,5 A	400 V	230 V	1,0	asynchroniczna



10

02

012

Moc nominalna	Prędkość obrotowa	Model silnika	Pojemność miski olejowej	Chłodzenie – silnik/prądnica	Rodzaj paliwa	Pojemność zbiornika paliwa	Czas pracy (100/50% obciążenia)	Wymiary	Waga agregatu
5,4 kW	3000 obr./min.	Honda GX 270 Super Silent	1,1 l	powietrze/ powietrze	benzyna	20 l	8 / 14,5 h	740 x 500 x 530 mm	89 kg (97,5 kg z akumulatorem)

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy GEKO 5401 ED-AA/HEBA (Moc 5,4 kW) ochrona IP 54

10

02

013

Moc znamionowa (3/1 fazy)	Prąd całkowity (3/1 fazy)	Napięcie 3 fazy	Napięcie 1 faza	Wartość przy cos. φ	Rodzaj prądu
4100 VA / 3800 VA	5,9 A / 16,5 A	400 V	230 V	1,0	asynchroniczna



Moc nominalna	Prędkość obrotowa	Model silnika	Rodzaj paliwa	Poj. miski olejowej	Chłodzenie – silnik/prądnicą	Poj. zbiornika paliwa	Czas pracy (100 /50% obciążenia)	Wymiary	Waga agregatu
5,4 kW	3000 obr./min	Honda GX 270 Super Silent	benzyna	1,1 l	powietrze/ powietrze	20 l	8 / 14,5 h	740 x 500 x 530 mm	89 kg (97,5 kg z akumulatorem)

10

Agregat prądotwórczy GEKO 6401 ED-AA/HHBA (Moc 7,5 kW) ochrona IP 54

10

02

014

Moc znamionowa (3/1 fazy)	Prąd całkowity (3/1 fazy)	Napięcie 3 fazy	Napięcie 1 faza	Wartość przy cos. φ	Rodzaj prądu
6100 VA / 5200 VA	8,8 A / 22,6 A	400 V	230 V	1,0	asynchroniczna



Moc nominalna	Prędkość obrotowa	Model silnika	Rodzaj paliwa	Poj. miski olejowej	Chłodzenie – silnik/prądnicą	Poj. zbiornika paliwa	Czas pracy (100/50% obc.)	Wymiary	Waga agregatu
7,5 kW	3000 obr./min	GX 390 Super Silent	benzyna	1,1 l	powietrze/ powietrze	20 l	6,5 / 11,5 h	740 x 500 x 530 mm	100 kg (108 kg z akumulatorem)

Agregat prądotwórczy GEKO 6401 ED-AA/HEBA (Moc 7,5 kW) ochrona IP 54

10

02

015

Moc znamionowa (3/1 fazy)	Prąd całkowity (3/1 fazy)	Napięcie 3 fazy	Napięcie 1 faza	Wartość przy cos. φ	Rodzaj prądu	Moc nominalna
6100 VA / 5200 VA	8,8 A / 22,6 A	400 V	230 V	1,0	asynchroniczna	7,5 kW



Prędkość obrotowa	Model silnika	Rodzaj paliwa	Poj. miski olejowej	Chłodzenie – silnik/prądnicą	Poj. zbiornika paliwa	Czas pracy (100/50% obciążenia)	Wymiary	Waga agregatu
3000 obr./min	GX 390 Super Silent	benzyna	1,1 l	powietrze/ powietrze	20 l	6,5 / 11,5 h	740 x 500 x 530 mm	100 kg (108 kg z akumulatorem)

Agregat prądotwórczy GEKO 7401 ED-AA/HHBA (Moc 7,5 kW) ochrona IP 54

10

02

016

Moc znamionowa (3/1 fazy)	Prąd całkowity (3/1 fazy)	Napięcie 3 fazy	Napięcie 1 faza	Wartość przy cos. φ	Rodzaj prądu
6580 VA / 5500 VA	9,4 A / 24 A	400 V	230 V	1,0	asynchroniczna



Moc nominalna	Prędkość obrotowa	Model silnika	Rodzaj paliwa	Pojemność miski olejowej	Chłodzenie – silnik/prądnicą	Pojemność zbiornika paliwa	Czas pracy (100/50% obciążenia)	Wymiary	Waga agregatu
7,5 kW	3000 obr./min	GX 390 Super Silent	benzyna	1,1 l	powietrze/ powietrze	20 l	6,5 / 11 h	740 x 500 x 530 mm	107 kg (115 kg z akumulatorem)

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotwórczy GEKO 7401 ED-AA/HEBA (Moc 7,5 kW) ochrona IP 54

10

02

017

Moc znamionowa (3/1 fazy)	Prąd całkowity (3/1 fazy)	Napięcie 3 fazy	Napięcie 1 faza	Wartość przy cos. φ	Rodzaj prądu
6580 VA / 5500 VA	9,4 A / 24 A	400 V	230 V	1,0	asynchroniczna



Moc nominalna	Prędkość obrotowa	Model silnika	Rodzaj paliwa	Pojemność miski olejowej	Chłodzenie – silnik/prądnicą	Pojemność zbiornika paliwa	Czas pracy (100/50% obciążenia)	Wymiary	Waga agregatu
7,5 kW	3000 obr./min	GX 390 Super Silent	benzyna	1,1 l	powietrze/powietrze	20 l	6 / 11 h	740 x 500 x 530 mm	107 kg (115 kg z akumulatorem)

10

Agregat prądotwórczy GEKO 7401 E-AA/HHBA (Moc 7,5 kW) ochrona IP 54

10

02

018

Aggregat szczególnie cichy, automatyczny wyłącznik w przypadku braku oleju. Wskaźnik poziomu rezerwy paliwa silnikowego

Parametry elektryczne:

Moc elektryczna (VA)	Napięcie (~V)	Maksymalny prąd całkowity (1 ~)	Prąd (CEE 1 ~)	Prąd (Schuko 1 ~)	Prąd rozruchowy 1 ~	Częstotliwość	Rodzaj ochrony
6400 (1 ~; cos φ 1,0)	230	28 A	28 A	16 A	56 A	50 Hz	IP 54



Dane techniczne:

Typ generatora	Silnik	Liczba cylindrów	Ilość obrotów/min.	Pojemność zbiornika paliwa (l)	Rodzaj paliwa	Objętość miski olejowej (l)	Moc silnika (kW)	Chłodzenie – silnik/generator
asynchroniczny	Honda GX 390 (Low Noise)	1	3000	20	benzyna Pb 95	1,3 l	7,5 kW	powietrze/powietrze

Czas pracy:

Przy połowie obciążenia	Przy pełnym obciążeniu	Waga	Wymiary dł. x szer. x wys.	Poziom ciśnienia akustycznego LWA	Głośność z 10 m, bez obciążenia
11 h	6,0 h	107 kg	740 x 500 x 530 mm	69 dB(A)	97 dB(A)

Agregat prądotwórczy GEKO 7401 E-AA/HEBA (Moc 7,5 kW) ochrona IP 54

10

02

019

Moc znamionowa (3/1 fazy)	Prąd całkowity (3/1 fazy)	Napięcie 3 fazy	Wartość przy cos. φ	Rodzaj prądu
/ 6400 VA	/ 28 A		1,0	asynchroniczna



Moc nominalna	Prędkość obrotowa	Model silnika	Rodzaj paliwa	Pojemność miski olejowej	Chłodzenie – silnik/prądnicą	Pojemność zbiornika paliwa	Czas pracy (100/50% obciążenia)	Wymiary	Waga agregatu
7,5 kW	3000 obr./min	GX 390 Super Silent	benzyna	1,1 l	powietrze/powietrze	20 l	6 / 11 h	740 x 500 x 530 mm	107 kg (115 kg z akumulatorem)

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądo ENDRESS ESE 404 DBA (Moc 230V - 1,6 kVA : 400V - 4,0 kVA) IP 54

10

02

020

napięcie	częstotliwość	stabilizacja napięcia	wyciszona obudowa	klasa ochrony	moc ciągła 3~ kVA
230V, 400V	50 Hz	elektroniczna	nie	IP 54	4 kVA

moc ciągła 3~ KW	moc ciągła 1~ kVA	moc ciągła 1~ KW	prąd znamionowy 3~	prąd znamion. 1~
4 kW	1,6 kVA	1,6 kW	5,8 A	7 A

sprawność cos φ (3~)	sprawność cos φ (1~)	gniazda 230V / 16A	gniazda 400V / 16A	typ prądnic	silnik	marka	pojemność skokowa	moc (3000 obr./min.)	moc (3000 obr./min.)
1	1	2 szt. schuko	1 szt. CEE	asynchroniczna	1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV	Briggs & Stratton	305 cm³	4,8 kW	6,5 KM

paliwo	pojemność zbiornika paliwa	zużycie paliwa	przybliżony czas pracy	rozruch	waga	długość x szerokość x wysokość	poziom głośności LWA	poziom ciśnienia akustycznego LPA
benzyna	5,3 l	1,6 l/h	3 h	ręczny	77 kg	70 x 44 x 58 cm	99 dB(A)	74 dB(A)



10

Agregat prądotwór ENDRESS ESE 604 DEG (Moc 230V - 5 kVA : 400V - 6 kVA) IP 54

10

02

021

napięcie	częstotliwość	stabilizacja napięcia	wyciszona obudowa	klasa ochrony	moc ciągła 3~ kVA
230V, 400V	50 Hz	elektroniczna	nie	IP 54	6 kVA

moc ciągła 3~ KW	moc ciągła 1~ kVA	moc ciągła 1~ KW	prąd znamionowy 3~	prąd znamion. 1~
4,8 kW	4 kVA	3,6 kW	8,7 A	16 A

sprawność cos φ (3~)	sprawność cos φ (1~)	gniazda 230V / 16A	gniazda 400V / 16A	typ prądnic	silnik	marka	pojemność skokowa	moc (3000 obr./min.)	moc (3000 obr./min.)
0,8	0,9	2 szt. schuko	1szt. CEE	duplex	1-cylindrowy, 4-suwowy, OHV	Briggs & Stratton	357 cm³	7,5 kW	10,2 KM

paliwo	pojemność zbiornika paliwa	zużycie paliwa	przybliżony czas pracy	rozruch	waga	długość x szerokość x wysokość	poziom głośności LWA	poziom ciśnienia akustycznego LPA
benzyna	6,7 l	2,1 l/h	3 h	ręczny	91 kg	70 x 44 x 58 cm	100 dB(A)	75 dB(A)



Agregat prądotw. ENDRESS ESE 954 DBG (Moc 230V - 6 kVA : 400V - 9 kVA) IP 54

10

02

022

napięcie	częstotliwość	stabilizacja napięcia	wyciszona obudowa	klasa ochrony	moc ciągła 3~ kVA	moc ciągła 3~ KW
230V, 400V	50 Hz	elektroniczna	nie	IP 54	9 kVA	7,2 kW

moc ciągła 1~ kVA	moc ciągła 1~ KW	prąd znamionowy 3~	prąd znamion. 1~	sprawność cos φ (3~)	sprawność cos φ (1~)
6 kVA	5,4 kW	12,9 A	26,1 A	0,8	0,9

gniazda 230V / 16A	gniazda 400V / 16A	typ prądnic	silnik	marka	poj. skokowa	moc (3000 obr./min.)
3 szt. schuko	1szt. CEE	duplex	2-cylindrowy, 4-suwowy	Briggs & Stratton Vanguard 16 HP	480 cm³	9,5 kW

moc (3000 obr./min.)	paliwo	poj. zbiornika paliwa	zużycie paliwa	przybliżony czas pracy	rozruch	waga	długość x szerokość x wysokość	poziom głośności LWA	poziom ciśnienia akustycznego LPA
13 KM	benzyna	8,5 l	2,4 l/h	3,5 h	ręczny	110 kg	70 x 44 x 58 cm	97 dB(A)	72 dB(A)



DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregat prądotw. ENDRESS ESE 1304 DBG ES (Moc 230V - 7 kVA : 400V - 12 kVA) IP 54

10

02

023

napięcie	częstotliwość	stabilizacja napięcia	wyciszona obudowa	klasa ochrony	moc ciągła 3~ kVA	moc ciągła 3~ KW
230V, 400V	50 Hz	elektroniczna	nie	IP 54	13,2 kVA	10,6 kW

moc ciągła 1~ kVA	moc ciągła 1~ KW	prąd znamionowy 3~	prąd znamion. 1~	sprawność cos φ (3~)	sprawność cos φ (1~)
7,2 kVA	6,5 kW	19,1 A	31,3 A	0.8	0.9

gniazda 230V / 16A	gniazda 400V / 16A	typ prądnicy	silnik	marka	poj. skokowa	moc (3000 obr./min.)
3 szt. schuko	2 szt. CEE	duplex	2-cylindrowy, 4-suwowy	Briggs & Stratton Vanguard 23 HP	627 cm ³	14,1 kW



10

moc (3000 obr./min.)	paliwo	poj. zbiornika paliwa	zużycie paliwa	przybliżony czas pracy	rozruch	waga	długość x szerokość x wysokość	poziom głośności LWA	poziom ciśnienia akustycznego LPA	poziom ciśnienia akustycznego LPA (włączony ecotronic)
119,2 KM	benzyna	12 l	3,4 l/h	3,5 h	automatyczny	148 kg	82 x 44 x 58 cm	98 dB(A)	73 dB(A)	62 dB(A)

Agregat prądotwórczy ENDRESS ESE 1407 DBG ES DIN Super Silent (Moc 230V - 7,7 kVA : 400V - 13,2 kVA) IP 54

10

02

024

napięcie	częstotliwość	stabilizacja napięcia	wyciszona obudowa	klasa ochrony	moc ciągła 3~ kVA	moc ciągła 3~ KW
230V, 400V	50 Hz	elektroniczna	tak	IP 54	13,7 kVA	10,9 kW

moc ciągła 1~ kVA	moc ciągła 1~ KW	prąd znamionowy 3~	prąd znamion. 1~	sprawność cos φ (3~)	sprawność cos φ (1~)
7.5 kVA	6.7 kW	19.8 A	32.6 A	0.8	0.9

gniazda 230V / 16A	gniazda 400V / 16A	typ prądnicy	silnik	marka	poj. skokowa	moc (3000 obr./min.)	moc (3000 obr./min.)
3 szt. schuko	2 szt. CEE	duplex	2-cylindrowy, 4-suwowy	Briggs & Stratton Vanguard 23 HP Super Silent	627 cm ³	15 kW	20.4 KM



paliwo	poj. zbiornika paliwa	zużycie paliwa	przybliżony czas pracy	rozruch	prądnica typ	waga	długość x szerokość x wysokość	poziom głośności LWA	poziom ciśnienia akustycznego LPA	poziom ciśnienia akustycznego LPA (włączony ecotronic)
benzyna	22 l	3,4 l/h	6,5 h	automatyczny	duplex	150 kg	82 x 44 x 58 cm	98 dB(A)	70 dB(A)	58 dB(A)

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Agregaty Wysokociśnieniowe

10

03

000

Agregat Wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 50/40-200

10

03

001

Napędzany jest czterosurowym silnikiem spalinowym Vanguard o wydajność min. 50 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. W skład modułu wchodzi: silnik, pompa, dozownik środka pianotwórczego z regulacją stężenia 3% i 6%, zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję (laminat) o pojemności od 200 do 400 l z układem tankowania z hydrantu, układem przelewowym i optycznym wskaźnikiem ilości cieczy, profesjonalne zwijadło węzowe wykonane z aluminium i stali kwasoodpornej z przekładnią kątową z węzłem o długości min. 60 m zakończone prądownicą.

Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP 50/40 posiada aktualne świadectwo dopuszczenia nr 2168/2014 wydane przez CNBOP-PIB w Józefowie.



10

Agregat Wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 50/40-300

10

03

002

Agregat Wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 50/40-400

10

03

003

Agregat Wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 70/40-200

10

03

004

Aggregat gaśniczy, napędzany czterosurowym silnikiem spalinowym HONDA GX 270 o wydajność min. 70 l/min. przy ciśnieniu 40 bar. W skład modułu wchodzi: silnik, pompa, dozownik środka pianotwórczego z regulacją stężenia 3% i 6%, zbiornik wody wykonany z materiału odpornego na korozję (laminat) o pojemności od 200 do 400 l z układem tankowania z hydrantu, układem przelewowym i optycznym wskaźnikiem ilości cieczy, profesjonalne zwijadło węzowe wykonane z aluminium i stali kwasoodpornej z przekładnią kątową z węzłem o długości min. 60 m zakończonym prądownicą.

Opcjonalnie agregat wysokociśnieniowy można doposażyć w: elektryczny rozrusznik silnika, licznik motogodzin, oświetlenie pola pracy przy agregacie, zbiornik 700-1000 l.

Wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy AWP 70/40 posiada aktualne świadectwo dopuszczenia nr 1824/2013 wydane przez CNBO.



Agregat Wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 70/40-300

10

03

005

Agregat Wysokociśnieniowy wodno-pianowy AWP 70/40-400

10

03

006

DYSTRYBUTOR

10 AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE I WYSOKOCIŚNIENIOWE

Zwijadła Szybkiego Natarcia

10

04

000



Zwijadło dostępne jest w kilku szerokościach bębna (w zależności od wymaganej długości węża: 40, 60, 90 mb, na specjalne zamówienie 120 mb), dzięki czemu pasuje do wszystkich samochodów ratowniczo-gaśniczych eksploatowanych przez jednostki straży pożarnej.

- Wysuwana prowadnica.
- Możliwość montażu w kilku płaszczyznach.
- Sterowanie silnika elektrycznego z zabezpieczeniem przeciwprzeciążeniowym.
- Pełne zabezpieczenie modułu sterującego przed wilgocią.
- Konstrukcja umożliwia podawanie wody lub wodnego roztworu środka pianotwórczego pod stałym ciśnieniem roboczym 40 atm, bez względu na stopień rozwinięcia węża przy jednoczesnym zachowaniu szczelności całej linii.
- Możliwość przełączenia pracy na napęd ręczny (napędzany korbą).
- Konstrukcja zaopatrzona w hamulec bezpieczeństwa.
- Przyłącze do autopompy.
- 5 lat gwarancji.

Na zdjęciu zwijadło o długości węża 40m

Długość węża	Średnica wewn. węża	Ciśnienie pracy	Ciśnienie próby	Przyłącze zasilające	Prowadnica węża	Napęd	Hamulec	Wymiar: gł x wys. x szer.*	Ciężar
40, 60, 90 [m]	19 [mm]	40 [atm] = 4 [Mpa]	80 [atm] = 8 [Mpa]	z prawej lub lewej strony G 3/4"	rolkowa wysuwana na górze lub dole bębna	A) elektryczny 24 lub 12[V], pomocniczy korba B) tylko korba	ręczny z pokrętelem	532,5 x 537 799,5 mm	36kg (wersja elektryczna), bez węża*

* dane dotyczą zwijadła o długości węża 60m

Zwijadło linii szybkiego natarcia (wersja elektryczna)

10

04

001

Zwijadło linii szybkiego natarcia (wersja manualna)

10

04

002

DYSTRYBUTOR