

22 SPRZĘT NA ZAWODY I SPRZĘT POZOSTAŁY

Sprzęt na zawody

22

01

000

Zestaw przeszkód dla MDP według regulaminu CTIF


22

01

001

1. Oznaczenia funkcyjnych

Materiał - bawełna
Rozmiar - 20 cm x 20 cm
Wiązanie - taśma bawełniana
Nadruk - sitodruk..



2. Łącznik Ø 52 montowany na lini startu

Nasada aluminiowa Ø 52 zamontowana na stojaku metalowym na wysokości 40 cm.
Stojak wyposażony w uchwyty oraz śledzie do mocowania.



3. Noszak do węży (6 szt)

Uchwyt noszaka wykonany ze stali ST-3S ocynkowany. Taśma noszaka wykonana z polipropylenu o grubości 2mm, szerokości 45 mm długość robocza 70 cm. Taśma połączona jest z uchwytem nitami końcówka taśmy ścięta pod kątem.



4. Tunel przełazowy

- Długość – 6 m,
- szerokość - 0,6 m,
- wysokość - 0,8 m.

Konstrukcja tunelu metalowa wykonana z rur stalowych 1/2" ocynkowanych.
4 szt. pałaków, 6 szt. poprzeczek łączących, 8 szt. śledzi do mocowania.

Tunel wykonany z materiału plandekowego metodą zgrzewania. Wyposażony jest w wykładzinę gumową na podłożu.



5. Płotek - drewniana ściana

Wysokość - 0,7 m, szerokość - 2,0 m.
Drewniana klejona płyta o grubości 4cm umieszczona jest na wysokości 15 cm od podłoża w drewnianych klejonych podporach. Całość zabezpieczona drewnochronem.



6. Kładka

Długość – 2 m, wysokość - 0,3 m, szerokość - 0,2 m, grubość 0,04 m. Całość wykonana z drewna klejonego zabezpieczona drewnochronem. Istnieje możliwość wyposażenia kładki w uchwyty do mocowania za pomocą śledzi oraz pomalowania górnej powierzchni farbą antypoślizgową.




7. Hydronetka metalowa 10 l

W skład zestawu wchodzi 2 szt. Zbiornik hydronetki z koszykiem wykonany z blachy stalowej ocynkowanej oraz pomalowany proszkowo. Głowica - aluminium AK-11. Pompka - rury mosiężne MO-58; ssawka, ręczka – tarnamid. Wąż Ø 25 mm 3 mb zakończony prądownicą Ø 25 mm o średnicy pyszczka 4 mm. Hydronetki wyposażone są w gumę oznaczającą pole pracy o średnicy 0,8 m.



8. Listwa montowana do podłoża przed tarczami nalewowymi

W skład zestawu wchodzi 2 szt. Materiał - drewno klejone zabezpieczone farbą nawierzchniową. Długość - 2m, szerokość - 0,1m grubość - 0,02m. Na końcach uchwyty do mocowania plus śledzie.



DYSTRYBUTOR

22 SPRZĘT NA ZAWODY I SPRZĘT POZOSTAŁY

9. Tarcza nalewowa

W zestawie 2 szt.

Stelaż tarczy wykonany z profili stalowych. Zbiornik tarczy wykonany z blachy stalowej wyposażony w zawór spustowy 1/2" oraz pokrywę. Czoło tarczy wykonane ze sklejki wodoodpornej, grubości 10 mm z otworem wlewowym o średnicy 10 cm.

Pomiar poziomu wody dokonywany jest za pomocą pływaka wyskalowanego na 5L.

Sygnalizacja akustyczna i optyczna (instalacja - 12 V).

Wysokość – 110 cm,
szerokość – 70 cm,
podstawa tarczy – 80 cm.



10. Stanowisko węzłów

Stanowisko wyposażone jest w:

- 3 szt. liny Ø 8mm dł. 2m,
- 4 szt. rysunków,
- 4 szt. klipsów do mocowania rysunków,
- 4 szt. śledzi do mocowania.
- Długość – 2 m,
- wysokość do górnej części belki – 1 m,
- wysokość całkowita - 1,5 m.



12. Drewniana drabiniasta ściana

Ściana wykonana jest z drewna klejonego zabezpieczona drewnochronem.

Wymiary:

- wysokość – 2,0 m,
- szerokość – 1,2 m

Ściana składa się z:

- 2 szt. podpór,
- 4 szt. szczebli
- 2 szt. prętów do skręcania Ø 12 mm,
- 2 szt. kluczy



13. Drewniana płyta

W skład zestawu wchodzi 2 płyty.

Wymiary 0,8 m x 0,8 m x 0,03 m; wykonane z płyty wodoodpornej OSB, zabezpieczone drewnochronem.

Płyty wykonane są również w wersji składanej o wymiarach 0,8 x 0,4 m po rozłożeniu – 0,8 x 0,8 m



14. Pojemnik na noszaki

Pojemnik wykonany jest z PCV



15. Urządzenie w postaci dwóch stojaków

- Wysokość – 80 cm,
- szerokość – 120 cm

Urządzenie składa się z :
2 podpór metalowych na podstawach drewnianych Ø 0,3 m i 1 poprzeczki drewnianej



16. Płotek lekkoatletyczny

- Wysokość - 0,6m,
- szerokość - 1,2m

Stelaż płotki wykonany z rur stalowych 3/4", zabezpieczony farbą.

Listwa płotki wykonana ze sklejki wodoodpornej.



DYSTRYBUTOR

22 SPRZĘT NA ZAWODY I SPRZĘT POZOSTAŁY

Zestaw przeszkód dla OSP według regulaminu z kwietnia 2011

22

01

002

Oznaczenia funkcyjne na zawody MDP lub OSP

22

01

003



Linka z torbą fi 8mm – 15 mb

22

01

004



Rura do czołgania dla OSP według CTIF (fi 80 cm, 8 mb, około 200 kg, rozbierana na 2 cz.)

22

01

005



Tarcza nalewowa MDP bez akumulatora

22

01

006




Mata do ustawiania sprzętu na zawody OSP według CTiF (kolor zielony)

22

01

007



Taśma pomiarowa do ustawiania toru (bojówka MDP)

22

01

008



DYSTRYBUTOR

22 SPRZĘT NA ZAWODY I SPRZĘT POZOSTAŁY

Chorągiewki sędziego (czerwona+biała)

22

01

009



Opaski naramienne dla sędziego

22

01

010



Tabliczki stref zmian

22

01

011



Oznaczenie rowu wodnego

22

01

012

Wąż sportowy MDP

22

01

013



Zestaw przeszkód na Zawody Sportowo-Pożarnicze
dla OSP wg Regulaminu CTIF (bez rury)

22

01

014

DYSTRYBUTOR

22 SPRZĘT NA ZAWODY I SPRZĘT POZOSTAŁY

Zestaw przeszkód na Zawody Sportowo-Pożarnicze dla OSP wg Regulaminu CTIF (z rurą)

22

01

015


1. Oznaczenia funkcyjnych

Materiał - bawełna
Rozmiar - 30 cm x 30 cm
Wiązanie - taśma bawełniana.



2. Wąż ssawny Ø 110 (4 odc.)

Nasada aluminiowa Ø 52 zamontowana na stojaku metalowym na wysokości 40 cm. Stojak wyposażony w uchwyty oraz śledzie do mocowania.



3. Noszak do węża (8 szt)

Uchwyt noszaka wykonany ze stali ST-3S ocynkowany.
Taśma noszaka wykonana z polipropylenu o grubości 2 mm, szerokości 45 mm.
Długość robocza 70 cm.



4. Prądownica Ø 52

Średnica pyszczka 12 mm. Rura prądownicy z duraluminium.



5. Linka zabezpieczająca

Linka o śr. 8 mm i dł. 15 mb zakończona karabińczykiem, ułożona zwojowo w teczce wyk. z brezentu z otworem w górnej części do wyprowadzenia linki, natomiast drugi koniec linki na stałe zamocowany wewnątrz teczki.



6. Klucze do łączników (3 szt.)



7. Torba na bandaże do węża

Torba wykonana z materiału brezentowego - zamykana, wyposażona w uchwyt do przenoszenia.



8. Bandaże do węża

Wykonane ze skóry, ze sznurkiem.



9. Podpinka do węża (2 szt.)

Wykonana z włókna polipropylenowego o dł. 1 mb z jednej strony zakuta z okiem wyk. z drutu Ø 8 mm ocynkowanego, a z drugiej zakończona pętlą.



10. Listwa

Listwa wykonana z drewna o dł. 2mb i szer. 10 cm.
Końce listwy zakończone uchwyty do zamocowania.



11. Równoważnia

Długość – 6,0 m, szerokość – 20 cm, wysokość – 60 cm.
Belka równoważni z drewna klejonego o grubości 14 cm. Podpory do równoważni wykonane z rur stalowych, zabezpieczone węzłem PCV (można demontować).



12. Ściana drewniana

Ściana wykonana jest z drewna klejonego zabezpieczona drewnochronem. Wymiary: 150 x 150.
Składa się z:
• 2 podpór z wyciętym wpustem na deski.
• 5 desek wprowadzonych do wpustów na styk.
• 2 prętów do skręcania Ø 12 mm,
• 2 kluczy nasadowych.



13. Rura do czołgania

Dł. 8 mb, Ø 80 cm. Rura wykonana z blachy nierdzewnej kwasoodpornej 3 mm OH18N9. Składa się z 2 części wyposażonych w 6 obręczy usztywniających.
Początek rury zabezpieczony jest kolnierzem amortyzującym.
Waga - 150 kg; części rury wyposażone są w 4 uchwyty do przenoszenia.



Drewniana ściana drabiniasta MDP (2 m x 1,2 m)

22

01

016

Ściana wykonana jest z drewna klejonego zabezpieczona drewnochronem.
Wymiary:

- wysokość – 2,0 m,
 - szerokość – 1,2 m
- Ściana składa się z:
- 2 szt. podpór,
 - 4 szt. szczebli
 - 2 szt. prętów do skręcania Ø 12 mm,
 - 2 szt. kluczy

DYSTRYBUTOR



22 SPRZĘT NA ZAWODY I SPRZĘT POZOSTAŁY

Pozostałe

22

02

000

Worek do łapania rojów

22

02

001



Mostek przejazdowy 52x75x110x75x52 drewniany

22

02

002

012



Mostek przejazdowy 52x75x52 drewniany

22

02

003

011

Mostek przejazdowy 52 x 75 x 52 stosowany do ochrony jednego pożarniczego węża tłocznego 75 i dwóch węży tłocznych 52 przed zgnieceniem przez koła pojazdów. Zbudowany jest z belek drewnianych połączonych taśmą z jedwabiu polipropylenowego.

Masa mostka to około 12,5 kg.



Mostek przejazdowy gumowy 2X110 (szt.)

22

02

004

Mostki przejazdowe gumowe do węży tłocznych 2x110 w celu ochrony węży przed zgnieceniem przez koła pojazdów. Mostek może również służyć do ochrony kabli energetycznych. Mostki posiadają zaczepy do łączenia mostków pomiędzy sobą.

Dane techniczne mostka gumowego:

materiał: pełna guma, waga 27 kg.



Zestaw przejazdowy (2 mostki przejazdowe) drewniane

22

02

005

Mostek przejazdowy 52 x 75 x 52 stosowany do ochrony jednego pożarniczego węża tłocznego 75 i dwóch węży tłocznych 52 przed zgnieceniem przez koła pojazdów. Zbudowany jest z belek drewnianych połączonych taśmą z jedwabiu polipropylenowego. Masa mostka to około 12,5 kg.

DYSTRYBUTOR

22 SPRZĘT NA ZAWODY I SPRZĘT POZOSTAŁY

Mostek przejazdowy gumowy MPG-2x75 (szt.)

Mostki przejazdowe gumowe do węży tłocznych 2x75 w celu ochrony węży przed zgnieceniem przez koła pojazdów. Mostek może również służyć do ochrony kabli energetycznych. Mostki posiadają zaczepy do łączenia mostków pomiędzy sobą.

Dane techniczne mostka gumowego:

- materiał pełna guma
- waga: 15 kg,
- długość: 750 mm,
- szerokość: 290 mm,
- wysokość: 100 mm,
- szerokość: wgłębienia 75 mm.

22 02 006



Torba na bandaże

Torba na bandaże do węży

22 02 007



Podpinka linkowa

Podpinka węzowa służy do podwieszenia węża pożarniczego tłoczego podczas akcji strażackiej w szczególności przy wysokich drabinach, urządzeniach podnoszących, klatkach schodowych. Ma na celu zapewnienie stabilniejszej i bezpieczniejszej pracy strażaka w czasie akcji pożarniczej.

Wytrzymałość na rozerwanie min. 10 kN

Wydłużanie: max. 10%

22 02 008



Zbiornik wodny 2500 l ze stelażem

22 02 009



Zbiornik wodny 2500 l bez stelaża

22 02 010

Podpinka węzowa (1 m)

22 02 013

DYSTRYBUTOR